

雷达式水位计-储罐液位计

产品名称	雷达式水位计-储罐液位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	668.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR-ZB 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

雷达式水位计-储罐液位计TC-FMCR-ZB

雷达液位计通过磁性浮子为感测元件，并以磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用，反映被测液位或界面的测量仪表。

频率	F-波段（120GHz）	外壳材质	铝合金
zui小测量距离	距离法兰盘30cm/60cm	显示	图形化LCD液晶显示屏
zui大测量距离	30m/70m	法兰尺寸	默认DN100（可定制）
供电电压	DC9V~28V	GPRS功能	支持2/3/4G卡、物联卡
防护等级	IP65	测量精度	±3mm/±15cm
波束角	4°	重量	约3Kg
输出	4~20mA/开关量3A250VAC/RS485/HART/蓝牙		

雷达液位计指示器安装位置是在在桶槽外侧或顶部队，指示和控制桶槽内当前的液体位置，如果容器是封闭形式的可根据需要安装排污阀。

雷达液位计本体管采用无缝钢管，连接管处采用拉孔焊接，内部无划痕。雷达液位计安装方式可选择侧装和顶装，雷达液位计本体下端密封。

接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表，指示器由磁性色片组成，当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转，即可显示液位高度。可以在本体管上加装磁性开关或远传变送器，输出开关信号或模

拟量信号。适合用于高压、高温、耐腐蚀等场合，可就地显示和远程控制。