

广东佛山乐从冷却却塔生产批发厂家

产品名称	广东佛山乐从冷却却塔生产批发厂家
公司名称	佛山市雄联自动化科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	顺华:直径 1550MM ST-30:塔高 2100MM 顺德:风机直径 770MM
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇昌教第一工业区潭头新路六号A之一（注册地址）
联系电话	13068604740

产品详情

顺华冷却塔

冷却塔安装周边空间***少0.8米，维护空间1.2米以上。

冷却塔配管时,请确认水管尺寸、方向以及现场使用要求。

定期对重要部件进行保养与检修。

多台水塔开设联通时请确认水塔水位。

一、逆流塔

- 1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自下而上，两者流向相反一种冷却塔。逆流式冷却塔
- 2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段：

布水器到填料顶这一空间，此段的水温较高，所以仍可将热量传给空气。 填料水与空气热交换段。 填料至集水池空间淋水段，水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2℃。综上所述，逆流塔比横流塔在相同的情况下，填料体积小20%左右，逆流塔热交换过程更合理冷效高。 3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计，冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。

4、施工安装检修容易、费用低，常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。