

# 供应挖掘机工作设备液压夯实器

产品名称	供应挖掘机工作设备液压夯实器
公司名称	山东金山工程机械有限公司
价格	6100.00/台
规格参数	品牌:山东金山 型号:js04 产地:山东金山
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道瑞马大公馆0559室
联系电话	13355129790

## 产品详情

振动夯是一种新型的高强度振动压实机械。采用先进的垂直振动压实技术，冲击深度0.3m-1m。适用于各种地形、各种作业方式，适用于路基边缘、桥涵、管道等狭长地带的压实。

振动夯采用强减震结构，减小了对液压马达的冲击力，提高了操作者的舒适度。振动夯的自激振动大部分是在振动夯设备的运动过程中产生的，不是由受迫振动作用源引起的，而是由多功能液压振动夯液压传动装置中油压、流量、作用力、质量等相关参数的相互作用产生的。

液压振动夯实机除激振力明显大于振动平板夯外，突出特点是振幅大，为振动平板夯的十余倍至数十倍，具有冲击压实效能，填层厚度大，压实度可达到高速公路等高等级基础的要求，可与振动压路机配套使用，处理边角、桥台背等。适用于多种地形及多种作业方式。可完成平面夯实、斜面夯实、台阶夯实、沟槽凹坑夯实及其它复杂基础的夯实处理。可直接用于打桩，安装夹具后可用于打拔桩、破碎等。

泰川系列液压振动夯实机主要与挖掘机配套使用，安装在斗杆前端原有铲斗位置，利用挖掘机的液压动力驱动和操控（安装与操控同液压破碎锤）。结构简单，使用维护方便。

- 一、将小臂头缓缓装入斗耳间，连接副连杆，穿销固定。
- 二、进出油管按照进油P口与破碎锤管路进油口连接，出油口与其回油路T接通，马达溢流口与液压油箱连接。
- 三、确保所有管路都完全平整铺开，不得有陡弯，尽量保证平直。
- 四、调节工作压力和流量在规定的范围之间，将压力表接在P口末端，启动挖掘机，踏下脚阀，顺时针旋转调节螺钉，压力增大，反之则减少。
- 五、工作时，将夯体工作面轻放在工作面上，轻轻踏下脚阀，开始用小流量击打工作面。然后逐步增加流量，缓缓压下小臂，不要过分施力，否则振动夯容易损坏。
- 六、夯实颗粒物质时，振动夯要平放在工作面上，小臂不要施加力量。然后加大力度，交替使用大小流量来夯实，效果更佳。

