

## 银行四类业务库 金库门制作要求

产品名称	银行四类业务库 金库门制作要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	18800.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

银行业务库：1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求四类业务库;2、分类：根据库存现金来分。5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。

3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第一层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

金库房由金库门，底顶拼块、墙拼块组成。在墙体的各拼块之间、拼块与库房门之间均采用镶嵌结构，便于易地安装；也可根据用户实际需求设计。

内外三层设计，依次是：优质热轧钢板，第二层：钢筋混凝土层（内布有热轧带肋钢筋，呈双层双向网状排列），具有防火、防切割、防撞击、防钻等功能，第三层：上海宝钢优质热轧钢板。门扇结构由外至内依次为：钢板+防钻防切割混合材料层+钢板；铰链侧有2个明铰链；开启侧有5个活动门

栓，有效伸出长度为50mm；门扇上可安装2把UL认证沙金密码锁，锁具安装部位有加强钢板。