

潮州揭阳银行业务库 四类业务库配置什么锁具？

产品名称	潮州揭阳银行业务库 四类业务库配置什么锁具？
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	18800.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

移动金库房的全部锁具有可靠的保险功能，经国内或国际权威机构检测合格，并附有合格标志。金库门锁具也可根据客户要求安装2套或3套独立的锁具，且符合中华人民共和国公共安全行业标准《机械防盗锁》GA/T 73-2015中规定的B级或中华人民共和国金融行业标准《组合锁》(JR/T0002-2000)中规定的1类或1R类组合锁具；其他的A级金库门锁使用符合中华人民共和国公共安全行业标准《机械防盗锁》GA/T 73-2015中规定的A级或中华人民共和国金融行业标准《组合锁》(JR/T0002-2000)中规定的1R类或2类组合锁具。

移动金库房预留了可以加装门磁、指纹仪、电控（磁）锁、掌纹仪、自动乱码器、震动报警器、感应灯光系统、门禁系统、互锁联动系统、远程控制系统等电子设备的位置，并预留穿线的管路。用户可根据需求加装相应的控制设备。预留有10芯弱电数据线，并加装保护线管，增加电子设备时可以无缝对接。

银行业务库：1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求四类业务库;2、分类：根据库存现金来分。5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。

3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第一层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。