

东莞水马围挡参数 凤岗注水围挡批发基地

产品名称	东莞水马围挡参数 凤岗注水围挡批发基地
公司名称	东莞市中汇交通设施有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:中汇 型号:ZH-1 参数:1800*900mm
公司地址	凤岗镇三联政通路5号409室
联系电话	15217236706

产品详情

东莞水马围挡参数 凤岗注水围挡批发基地

机身结构简单。摆放方便、可根据自身实际需要随意进行装配，起分道、防撞、隔离作用，具反光功能，警视更清晰，更安全。

产品属性

产品描述

水马围栏，又称水马，大水马，塑料水马围栏，塑料围栏，塑料隔离栏，隔离水马，交通水马，围挡，塑料围挡，塑料墙

产品类型 高速公路施工型水马 水马围栏

产品材料 高密度聚乙烯

产品颜色 黄色和红色，色泽鲜明亮丽

装水量 200kg

拉伸强度 16.44MPA

断裂伸长度 264%

冲击强度 20kj/m²

质量体系 ISO9000

生产能力 优

产品性能 耐热、耐寒、耐冲击，不易老化

产品用途 道路中央隔离、十字路口，高速公路收费站广场引导隔离

特点：

完全：一帆行采用进口PE制造，盛水后更具缓冲弹性，能吸收强大的冲力有效地减少对汽车、路人及围栏内工作人员的伤害。颜色鲜明，可根据道路要求选择不同颜色，清楚明确地指示行车路线。串连使用，整体承受力更强。

轻便：搬运方便，无需水泥墩那样使用吊车，节省搬运人手及成本。机动性高，适合任何道路使用。不会伤害路边，无需任何路面施工，即可安装，可叠放以减少堆放面积。

灵活：可跟随任何道路弯位作弯度调整，也可安放警示灯。适合任何道路、桥梁、停车场、收费站及高速临时封道口使用

《公路沥青路面设计规范》中规定：当级配砾石为排水与防冻垫层时，0.075mm筛孔的通过率不大于5%。在进行试验确定建筑垃圾的大粒径时发现0.075mm的通过率为10%~20%，因此，通过提高建筑垃圾的小公称粒径和闷料等方法来控制破碎后建筑垃圾0.075mm筛孔的通过率。为了能满足排水与防冻垫层的要求，需要对建筑垃圾的小公称粒径进行研究。

初步将建筑垃圾的小公称粒径设为0、2.36、4.75、9.5mm，大公称粒径均为75mm，根据相似级配原理放大2.38倍进行配料，其中每档料中废旧混凝土、砖块与砂浆的比例为42:38:20。

对不同小粒径的建筑垃圾进行振动击实，振动频率为50Hz，振动时间为120s，然后进行筛分试验，研究振动击实后建筑垃圾0.075mm筛孔的通过率随建筑垃圾小粒径的变化规律，每组进行两个平行试验，取平均值作为终试验结果。

可知：

(1)建筑垃圾振动击实后0.075mm筛孔的通过率随建筑垃圾小粒径的变化规律为先减小后增大。当建筑垃圾的粒径为4.75mm时，振动击实后0.075mm筛孔的通过率，为5.1%。

(2)由于建筑垃圾的大公称粒径为75mm，在有限的试筒体积范围之内，建筑垃圾小粒径太小时，不能完

全填充空隙，形成骨架空隙结构，在7 000N激振力作用下，产生较多的粉末；随着粒径的增加，建筑垃圾逐渐由骨架空隙结构向骨架密实结构转化，当小粒径为4.75mm时，正好形成骨架密实结构，产生的粉末较少；当小粒径大于4.75mm时，建筑垃圾逐渐由骨架密实结构向骨架空隙结构转化，在7 000N激振力的作用下，也会产生较多的粉末。