

整体壁挂太阳能|壁挂式太阳能

产品名称	整体壁挂太阳能 壁挂式太阳能
公司名称	蓬莱安宜工贸有限责任公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:和弦 型号:AYHX100C-10JC 集热管管数:10（支）
公司地址	山东省蓬莱市南王街道办事处大王家村
联系电话	5622099

产品详情

品牌	和弦	型号	AYHX100C-10JC
集热管管数	10（支）	价格范围	3000-4000（元）
水箱内径	-（mm）	集热管管长	1.8（m）
系统承压	0.65（Mpa）	反光板	-
冬季水温	50（ ）	夏季水温	60（ ）
产热量	-（kg/日）	保温层材质	聚氨酯整体发泡
内胆材质	铝镁钛合金	外壳材质	彩钢
支架材质	热镀锌板冷成型静电喷涂		

我公司是集研究、生产、销售太阳能产品及配套设施的企业。公司拥有一流水平的产品检验设备和先进的生产技术，并有一套严格的质量管理体系。公司主要生产阳台壁挂式太阳热水器、家庭热水中心及大型集热工程系列产品。自2006年1月1日起国家颁布实行可再生能源法，对太阳热水器市场起到了极大的推动作用。目前我国已逐步对新建城市居民住宅实行太阳热水器的强制性推广政策，我公司开发的全承压整体壁挂式太阳热水器（已申报国家专利）具有设计独特、外型美观、管路预埋后不影响室内布局及人性化数码智能控制、更节能更环保等特点，是建筑一体化的全新产品，发展空间广阔。如能在此领域与贵公司建立合作关系，我们将深感荣幸！下面，请允许我将我们的“和弦”全承压整体壁挂式太阳热水器与目前常见分体壁挂式太阳热水器的产品特性进行一下对比分析：1、分体壁挂式太阳热水器均采用热传导管二次间接加热，因热损大而导致水温不能达到较高温度；热传导管一旦破损，其导热介质就会泄露，引起水质污染。“和弦”全承压整体壁挂式太阳热水器采用直接加热方式，取消了热管等间接的热传导装置，太阳能量被充分吸收，升温快、水温高。

2、常见太阳热水器产品大部分采用不锈钢内胆，焊缝热熔区极易开裂。“和弦”全承压整体壁挂式太阳热水器内胆采用铝镁钛合金焊接成型，热熔区材质无变化，无毒、耐腐蚀，支架为冷成型热镀锌板静电喷涂，理论使用寿命长达五十年。

3、分体壁挂式太阳热水器水箱需要占用室内空间，同时影响整体美观。“和弦”全承压整体壁挂式太阳热水器室内无水箱，独有整体式设计不占用室内空间，安装简单；室内管路预埋后直通室外不影响室内布局，不受楼层限制。4、分体壁挂式太阳热水器由于结构复杂，故障率高，造价昂贵。

“和弦”全承压整体壁挂式太阳热水器结构简单，故障率极低，物美价廉。贵公司如果对我公司产品感

兴趣，请与我们联系，我们将派出专业人员竭诚为您服务。我们将以最优惠的价格和最优质的服务感谢您对我们的支持！