

聚四氟乙烯衬里离心泵 金氟隆

产品名称	聚四氟乙烯衬里离心泵 金氟隆
公司名称	浙江金氟隆化工装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金氟隆 型号:IHF40-25-170 材质:衬氟
公司地址	浙江省金华市金东区（金华山旅游经济区）赤松镇五联街89号
联系电话	82358198 13750983252

产品详情

品牌	金氟隆	型号	IHF40-25-170
材质	衬氟	性能	耐腐蚀
用途	增压泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	双吸式
流量	- (m ³ /h)	叶轮数目	-
扬程	32 (m)	汽蚀余量	- (m)
轴功率	- (kW)	吸入口径	- (mm)
排出口径	- (mm)		

聚四氟乙烯衬里离心泵是一种理想的耐腐蚀离心泵，本泵采用国际iso标准和我国ib标准，部件通用，标准化程度高，仅除高温熔融碱金属、元素氟及三氟化氯之外，可在任何种类、浓度的介质中长期使用，其耐腐蚀性能远远超过不锈钢，它的最大优点是结构先进，密封性能严密可靠，拆检修方便，工作稳定，噪声低，使用寿命长。

本泵适用于输送任何浓度的硫酸、甜酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强酸、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质。