

塑料防水油膏建议施工温度 嵌缝胶泥工作机理

产品名称	塑料防水油膏建议施工温度 嵌缝胶泥工作机理
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

塑料防水油膏建议施工温度 嵌缝胶泥工作机理

通用名称：

塑料胶泥，PVC胶泥，塑料油膏，防水油膏，嵌缝胶泥，聚氯乙烯填缝料聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力较强，耐热度较高，低温柔性好，老化缓慢，比较耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。

聚氯乙烯一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使⽤。聚氯乙烯胶泥可以保证在夏季70摄氏度不易流淌，冬季零下25摄氏度不易开裂，且粘结性非常优良。

聚氯乙烯胶泥的施工：

- 1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。
- 2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。
- 3、末尾就是将熬好的聚氯乙烯胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

聚氯乙烯胶泥填料封的工作机理：

在机械行业填料密封主要用作动密封。常用作离心泵、压缩机、真空泵、搅拌机的转轴密封,在填料密封的设计选择上,应以机械设备的工作条件为主要考虑因素,填料的选择应考虑具备如下条件:

a1、有一定的塑性,在压紧力作用下能产生一定的径向力并与紧密轴接触。

a2、有足够的化学稳定性,不污染介质,填料不被介质泡胀,填料中的浸渍剂不被介质溶解,填料本身不腐蚀密封面。

a3、聚氯乙烯胶泥自润滑性能良好,耐磨,摩擦系数小。

a4、轴存在少量偏移时,填料应有足够的浮动弹性。

a5、制造简单、填装方便

以上是腾达公司小编编辑的相关聚氯乙烯嵌缝胶泥展开的产品介绍，填料的选择具备的条件需要我们多多关注。