

佛山市顺德区北滘镇顺华 珠江冷却塔厂

产品名称	佛山市顺德区北滘镇顺华 珠江冷却塔厂
公司名称	佛山市雄联自动化科技有限公司
价格	188.00/吨
规格参数	顺华:直径 1680MM ST-40:塔高 2350MM 顺德:风机直径 880MM
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇昌教第一工业区潭头新路六号A之一（注册地址）
联系电话	13068604740

产品详情

大型冷却塔因地点参数各有不同，所以价格以实际报价为准。

以上/吨价格仅供参考，具体请联系客服报价。冷却塔规格：圆形冷却塔规格有：10吨、15吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、70吨、80吨、100吨、125吨、150吨、175吨、200吨、250吨、300吨、350吨、400吨、450吨、500-1250随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染，合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此，许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种***的理想设备，实行内部用水闭路循环，提高了重复利用率，有效地降***费用，同时，使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。 玻璃钢冷却塔***、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观***，并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门，对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却

水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用**的改性聚氯乙烯波片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、**、装配方便.主要用途（1）DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。（2）CDBNL3系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场所。（3）GBNL3系列中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。型号组成 圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列：DBNL3、CDBNL3、GBNL3性能与选择1、设计参数：1) 标准工况：进水温度 $t_1=37$ ，出水温度 $t_2=32$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=5$ ，冷幅高 $t_2-t_1=5$ 2) 中温工况：进水温度 $t_1=43$ ，出水温度 $t_2=33$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=10$ 冷幅高 $t_2-t_1=6$ 3) 高温工况：进水温度 $t_1=60$ ，出水温度 $t_2=35$ ，设计湿球温度 $=28$ ，即水温度 $t=25$ 冷幅高 $t_2-t_1=8$ 2、选用时须知水量Q，进水温度 t_1 ，出水温度 t_2 及设计湿球温度 ，然后再根据热力性能曲线确定型号。热力性能曲线见附表1、附表2。对曲线表以外的工况，可以进行热力计算，其填料的容积散质系数 \times 如下：1.2倍名义流量时： $\times =18600$ 1.0倍名义流量时： $\times =17800$ 0.8倍名义流量时： $\times =17000$ 3、运转重量按下塔体存水一半深计算，如果按装满水计算应乘以1.5。4、本系列冷却塔用于**冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低处的用户应提出预防冻结的要求，以便配置淋水导流环，不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中，可在水槽内加电热管。本系列冷却塔用于**冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低处的用户应提出预防冻结的要求，以便配置淋水导流环，不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中，可在水槽内加电热管。5、循环水浑浊度不大于50毫克/升，短期内不大于100毫克/升，不宜含油污和机械性杂质，必要时采取灭藻及水质稳定措施。6、适用水温不超过60 ，如超过可在订货时说明，本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔，请在订货时说明，本厂可以满足要求7、布水管按名义流量开孔，如实际流量与名义流量相差 $\pm 15\%$ 以上，用户订货时应予以说明。8、进水管水压大约为2-5米水柱，设计时不要压力过高，否则会产生飘水现象。9、电机、风机均配套供应，需本厂派员现场安装或技术指导，另加收费用。10、当用户需要在冷却塔下塔体直接吸水时，需安装“自动给水管”、“急速给水管”“排污管”“溢流管”，订货时需特别提出。