

18KW移动柴油发电机车载用

产品名称	18KW移动柴油发电机车载用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO20000ET-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

18KW移动柴油发电机车载用车载静音柴油发电机机油加热器安装在发电机组的发动机机油盘上。它加热机油盘内的机油，便于柴油机在低温下起动。建议使用-10# ~ -35# 轻柴油。用进气空气预热器加热用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入气缸的混合气(或空气)进行加热，从而提高压缩终点温度，改善着火条件。18KW移动柴油发电机车载用电热预热方法是在进气管内安装电热塞或电热丝，直接加热进气，它不消耗空气中的氧气，也不污染进气，但是它消耗蓄电池的电能。

型号：TO20000ET-2

发电机参数

额定功率：18KVA

备用功率：19KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-295

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 2.3L

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 机械调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

气缸数量： 双缸、

整机参数

工作时间： 7-12H

噪音 (db) 7M 65-78

机器重量： 280/310kg

外形尺寸： 960*650*900mm (不含轮子高度)

18KW移动柴油发电机车载用特点：

- (1)、单机容量等及多。国际机组从几千瓦几万千瓦，**机组大几千千瓦
- (2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 3482LKW · H 汽轮机的110）
- (3)、热效率高，燃油消耗低（热效率 3046%）
- (4)、启动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常530MIN）停机过程短，可以频繁起停
- (5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- (6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本低