

丰湘博环保科技有限公司 湖北家用玻璃钢化粪池

产品名称	丰湘博环保科技有限公司 湖北家用玻璃钢化粪池
公司名称	湖北丰湘博环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园
联系电话	18162882788 18162882788

产品详情

施工人员影响玻璃钢化粪池质量的因素

1.制作玻璃钢，施工人员自始至终都在参与玻璃钢生产过程，是玻璃钢生产的直接执行者，施工人员的责任心、技术水平、工作情绪及素质的高低、好坏都将直接影响到玻璃钢的质量好坏，因此，在影响玻璃钢质量的因素中，施工人员对玻璃钢质量的影响是主要的。

2.因为施工人员的各个相异性，所以这个问题是复杂也是为困难，因而解决这个问题，我们需要花费更多的精力从多方面来做工作，具体如下：

.施工前，给施工人员进行技术交底时，要做到尽可能的详尽细致，让施工人员清楚工艺要求，明白在施工过程中应该达到的具体要求，而在进行工作安排时，还要根据施工人员的水平高低和不同的特长，对施工人员进行合理的安排搭配。

.尽可能的做到人尽其能，充分发挥他们的才能，同时对施工人员进行定期培训，组织员工学习现在的先进技术，开展技术比武活动，让员工在比较中看到自己存在的差距，从而帮助施工人员提高业务能力和操作技能；

.还要多关心员工的思想动态，关心员工的生活了，体贴员工，做好生产后勤工作，尽可能的为员工创造出一个平和良好的工作环境，让员工更安心的工作，可以把更多的精力投入到生产中。

玻璃钢化粪池由沉淀区和处理区两部分组成：

沉淀区：其主要功能是对地下水井产生的生活污水进行沉淀，家用玻璃钢化粪池，去除废水中易沉淀的粗粒物质。同时，废水用于排1便，废水之中大量微生物用于厌氧条件之下微生物的接种和培养。

处理区：主要功能是对区之内废水进行处理，将废水之中的COD转化为无机物。该区域是玻璃钢化粪池的关键组成部分。它采用了混合式雨刷系统。在一定的厌氧条件之下，使微生物在一定的厌氧条件之下生长和驯化，从而使微生物在一定的厌氧条件之下生长。

基坑开挖及处理

产品定位放线应根据工程设计图确定，按所选型号可参考所给尺寸开挖基坑。基坑开挖到预定标高时，地步灰土垫层夯实，地基承载力不宜低于10m在采用黄砂厚500m 10m0m作垫层，剔除砂中夹带的较大的砖石或硬杂物，并找平密实，准备整体型化粪池安装就位。

组合安装或有地下水且基土土质很差时，要铺厚10m0m的卵石或碎石夯实，基上设置1000m10级混凝土垫层，混凝土垫层上铺10mm砂垫层，罐体两侧用素土填实。

吊装注意事项

1、吊装就位前基底垫层必须找平2、吊装时必须注意化粪池进出口方向3、化粪池标高必须符合工程设计要求4、本产品吊装就位后，局部调整使之水平

化粪池灌1水

化粪池在吊装就位符合要求后，池内必须灌注1/3清水使之稳定，再进行人工夯实。

分层回填

化粪池就位后局势回填，池下部四周用砂土填实(高度应不小于池体直径二分之一)严禁使用建筑垃圾作为土壤回填，回填土中的石块应剔除，回填土应分层夯实，每层按30m进行，宜用人工夯实，回填时切忌不能局部猛力冲击(如气夯等)，必须使池子周围回填土密实。

清掏井

1. 回填达到施工规范要求后池体上可砌清掏井(检查井)
清掏井有砖砌井和组合式预制钢防混凝土井两种，设计人员可根据具体情况进行选用。

1、检查井为防止砖砌井壁渗漏，要求井的内、外壁做防水砂浆抹面层，厚20m (12防水砂浆，内参水泥重量的5%的防水剂)，阴角处抹45°斜面，厚50om，有地下水时，在井外壁抹面层涂热沥青(或其他防水涂料)两道。之后覆土至地坪要求。

丰湘博环保科技-湖北家用玻璃钢化粪池由湖北丰湘博环保科技有限公司提供。湖北丰湘博环保科技有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丰湘博环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐总。