

# SAMKOOK气管平衡器中国总代理

产品名称	SAMKOOK气管平衡器中国总代理
公司名称	上海铭木贸易有限公司
价格	880.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:三国SAMKOOK 型号:ATB - 1
公司地址	嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2109室
联系电话	暂无

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	三国SAMKOOK
型号	ATB - 1	类型	弹簧
工件质量范围	1.5~3 (kg)	工件直径范围	6.3 (mm)
平衡转速	1000 (r/min)	不平衡量减少率	0.0001 (%)

### 平衡器的使用领域介绍

平衡器是主要借助于蜗卷弹簧蓄积的能量，使所悬挂的外载荷在空中处于“悬浮”状态，使弹性势能与重力达到平衡，这就是弹簧平衡器工作的基本原理，因此弹簧平衡器是一种专门与操作工具配套使用

而不可缺少的辅助用具。现我司韩国三国弹簧平衡器广泛应用于汽车、摩托车、客车、机车、船舶、家用电器的工厂、医疗设备、配件焊接以及各种较重工具的使用上等流水线上，还有建筑、矿上、油田

、  
机器制造等领域中无论在流水生产线或各种形式的工检上，凡是使用手动工具、荷重工具需要频率上下工作场合及吊携装备的场合都可以使用弹簧平衡器，从而大大减轻工作人员的劳动强度、提高生产效率。

### 弹簧平衡器型号与选折

采用符合所悬挂的及其、工具类的重量的型式。此时，弹簧吊车的容量不是仅用工具本体的重量，而是以附属品的重量也加算后的总重量来选定。

例1: 工具本体重量(3kg)+ 附属品重量(1.2kg)=总重量(4.2kg)

平衡器应选用sw-5(2.5kg ~ 5kg)

例2: 工具本体重量(12kg)+ 附属品重量(3kg)=总重量(15kg)

\*\*以上例题时sw-15和sw-22中选折容量大的型号才能避免蜗卷弹簧处于上限工作，否则容易造成疲劳而影响使用寿命，让蜗卷弹簧处于下限工作时便可提高使用寿命。

## 产品介绍

韩国三国弹簧平衡器(弹簧平衡吊,平衡器,平衡吊)不仅外型美观体积小，自重轻，采用铝钢外壳，经久耐用并且

采用了半包结构使用方便安全等优点。在三国平衡器的后面可清楚的看到钢丝绳的结构，在使用的过程中可以

看到它的动态，因此有效防止平衡器以往的卡绳现象。即使出现卡绳现象也方便修理。我公司的弹簧平衡器的

型号非常齐全，而且是常年现货供应，产品绝对是质量优质，价格合理。

## 安装方法

为了确保超作者的安全与避免不必要的损耗必须正确安装平衡器.

- 1.方便工具移动平衡器掉在上部挂钩上.才能使平衡器自由移动.
- 2.避免平衡器与构造物的碰撞连接在导轨上. 导轨上安装时避免平衡器互相碰撞设置高低差来安装.
- 3.悬挂平衡器时，务必连接好保险链. 防止发生以外平衡器掉落事故.保险链的链条必须留充分的长度以便平衡器的自由移动.

## 弹簧张力调整

旋转调节蜗杆，使悬挂物件被平衡。调节蜗杆时，逆时针方向，减少平衡力；顺时针方向，增加平衡力；

新产品出厂时，平衡力设定在中间值，用户可根据所挂物件的重量调整到上下极限内的负荷值. 否则，

应更换上或下一档规格的产品。

#### 张力调整时注意事项

- 1.调整弹簧张力时(未吊工具状态),切勿空拉空放钢绳,以免造成钢绳突然回收损坏或伤人。
- 2.张力表盘显示适合弹簧张力的工具重量.