

高海拔12千瓦柴油发电机

产品名称	高海拔12千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动（选配自启动）
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

高海拔12千瓦柴油发电机发电机组的优点：

1比其他些能源如、煤炭等便宜得多。如果使用发电机组，可以节省28-30%的运行成本。？

2相比于发电机组，发电机组的维护价格相对便宜的。例如润滑油在润滑引擎的日常保养上也会为您节省些钱。

3这种发电机，电力供应充足，选择余地广阔。你可以方便的选择20KW-2000KW的发电机组，但是发电机组只能选择34KW以下。

4发动机比起发动机和其他动力设备，更坚固耐用。只要保持平时的正常保养维护，你可以使用数十年。

5发电机组工作时间长，因为它结构构造允许它通过内部水循环来迅速降温。

6发电机组的便捷性，使用简单方便。

型号 GT-1500TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：12KW

备用功率（KW）：13KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

1、发电机组燃油净化：中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使小型发电机组功率下降，油耗增加。因此，建议先将静置段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。

2、积炭。小型发电机组在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时。

3、不要负荷作业。小型发电机组负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要小型发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。

