

江苏镇江生产带铝箔离心玻璃棉保温管

产品名称	江苏镇江生产带铝箔离心玻璃棉保温管
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

江苏镇江生产带铝箔离心玻璃棉保温管

离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的选择产品。

离心玻璃棉管主要技术指标

序号	项目	单位	国标	公司产品	备注
1	密度	kg/m ³		35-80	GB483.3-85
2	纤维平均直径	μm	8.0	5.5	GB5480.4-85
3	憎水率	%	98	98.2	GB10299-88
4	导热系数	w/m.k	0.042	0.033	GB10294-88
5	不燃性	0	不燃	不燃(A级)	GB5464-85
6	吸声系数	0	1.03产品混响定法 24kg/m ³ 2000HZ	GBJ47-83	
7	高使用温度		400	410	GB11835-89

离心玻璃棉管

玻璃棉管：是专门用于各类管道（冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于450度的环境下正常工作，外露、隐蔽均可。玻璃棉管套具有防水、不生虫等特性，因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结，大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温。

玻璃棉管常规内径：22mm 27mm 32mm 43mm 48mm 60mm 76mm 89mm 108mm 133mm 159mm 219mm
273mm 325mm 377mm；

玻璃棉的辅助用品：

铝箔胶带、玻纤布胶带、铝箔纸、铝制保温钉、保温钉胶水、玻璃纤维布、铝箔玻璃平板。

铝箔胶带：常用的是五公分、六公分、八公分的。

江苏镇江生产带铝箔离心玻璃棉保温管

玻璃棉产品特点：

1、防火性好

2、保温效率高

3、吸声降噪

4、抗震性强，耐用性高

5、化学性能

6、憎水性强

7、材料轻质、安装便捷

江苏镇江生产带铝箔离心玻璃棉保温管