

批量供应防火隔热玻璃棉管壳 实时报价

产品名称	批量供应防火隔热玻璃棉管壳 实时报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

批量供应防火隔热玻璃棉管壳 实时报价

保温玻璃棉管壳为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂加温固化成型的筒状保温管材。应用于石油、化工、工业供热、热电及民用供热等管路的保温、保冷。是一种优质的绝热材料，也可做为各种气体、液体的过滤。有极好的化学稳定性，用该产品绝热，节能显著、施工方便，表面贴加铝箔防潮层，既保温、防潮、防辐射又有装饰性。

技术特性

1. 粘结剂含量5—10%

2. 容重45—85kg/m³

3. 安全使用温度-120—400

4. 导热系数 0.041W/m · k (70 ± 5 时)

5. 纤维平均直径 < 6 μ m

产品规格

1. 管壳内径 18 ~ 1020mm

2. 管壳壁厚15 ~ 100mm

3.管壳长度1000mm

保温、吸声玻璃棉板为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂、加压、加温固化成型的板状材料。表面贴加PVC模面料，可作为各种建筑的吊顶装饰，表面贴加铝箔面料，可防潮放辐射。适用放火、绝热、吸声减噪要求较高的高层建筑，也可用于制冷、空调机房、车辆、船舶、飞机等内壁装修，还可用于电视台、广播电台各实验室的音处理。特点：容重轻、吸声系数大、导热系数小、不燃且阻燃，有极好的化学稳定性，极好的综合特性，在中低温领域中优于其它绝热、减噪材料。

批量供应防火隔热玻璃棉管壳 实时报价

1、粘结剂含量5~10%

2、容重24~110kg/m³

3、导热系数 0.0349~0.049W/m·k (70±5)时，依容重、厚度区别

4、平均吸声系数0.8 ~ 1.1（混响室法测定）依容重、厚度、频率区别

5、安全使用温度-120 ~ 400

6、平均纤维直径： $< 6 \mu\text{m}$

玻璃棉管壳

玻璃棉是用原料及加工制成的板材产品，用离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。

玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴铝箔玻璃棉管

玻璃棉保温管贴铝箔的好处：

铝箔是柔软的金属薄膜，不仅具有气密、遮光、保香、无味等优点，而且还因为其有优雅的银白色光泽，易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹，因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生，不滋生微生物，高温或者在低温下不会渗透油脂，硬度大，张力强度大等优势性能。

批量供应防火隔热玻璃棉管壳 实时报价