

# 管道保温玻璃棉管厂家定制价格公道

产品名称	管道保温玻璃棉管厂家定制价格公道
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

管道保温玻璃棉管厂家定制价格公道

玻璃棉产品特点：

1、防火性优

玻璃棉防火等级A，符合相关防火要求。

2、保温效率高

玻璃棉的纤维均匀细长，纤维与热量传递方向垂直排列，使其能有效阻止热量的传递，减少热量的损失

。

### 3、吸声降噪

玻璃棉内部呈多孔结构，使其具有吸声能力，大大降低噪音，提高室内环境的舒适度。

### 4、抗震性强，耐用性高

均匀细长的纤维相互之间交织紧密，避免了常见的保温材料受到震动或使用一段时间后，因为纤维脱节

而被拉长，导致出现空洞，导热损失随使用时间而增大的现象。

### 5、化学性能

玻璃棉的PH值为7-8之间，其可溶出的氯离子含量小。

## 6、憎水性强

玻璃棉由细长的玻璃纤维组成，不含渣球，与其它种类保温材料相比，不会因浸水或淋雨而碎裂，晒干后其保温性能不变。

## 7、材料轻质、安装便捷

玻璃棉由于纤维细并且不含渣球，避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪，任意裁剪面均整齐一致，可以大大提高安装效率，节省人工费用和缩短安装工期。

## 管道保温玻璃棉管厂家定制价格公道

保温、吸声玻璃棉毡为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂、加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻、用于防火、绝热、吸声要求的高层建筑及制冷、空调机房等保温保冷部位。优于其他保温、吸声材料，尤其在音处理方面，效果极其显著，表面贴加铝箔防潮层，可起反辐射及装饰作用，而且有良好的回

弹性，价格经济、施工方便。

## 技术特性

1、粘结剂含量3 ~ 8%

2、容重8 ~ 220kg/m<sup>3</sup>

3、导热系数0.042 ~ 0.049W/m · k ( 70 ± 5 ) 依容重、厚度区别

4、平均吸声系数0.8 ~ 1.1，依容重、厚度、频率区别

5、安全使用温度 300

6、平均纤维直径：< 6 μm

管道保温玻璃棉管厂家定制价格公道