

华为电源UPS 2000-A-10kTTL-S 外置电池10KVA 使用方法

产品名称	华为电源UPS 2000-A-10kTTL-S 外置电池10KVA 使用方法
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	6300.00/只
规格参数	品牌:华为 型号:10kTTL-S 规格:10KVA/9000W
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

UPS2000-A 系列基于在线式双变换技术，是小容量场景的理想供电

解决方案，可全面消除各类电网问题。支持塔式安装，标机内置电池。

产品特性

高可靠

超宽电压输入范围，有效减少转电池次数，延长电池寿命

在线式双变化技术，为客户提供稳定可靠的供电

智能管理

可选SNMP/MODBUS/干接点/USB等通讯方式

支持延时关机，适时安全关闭计算机应用系统及操作系统

提供邮件告警、短信报警等多种报警上报方式

易用灵活

LCD 显示，友好人机界面，实时监控，操作便捷

标机内置电池，方便易用

主要用途

中小型企业，大型企业分支机构，银行网点

网络，通信系统，自动控制系统交流供电

精密仪器设备的交流供电

大型超市，家庭，办公室等其他交流供电场景

华为2000-A-6KTTS-S详细参数

1070913178.jpg

基本参数

UPS类型在线式额定容量6KVA负载功能电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

输入输出参数

输入电压范围AC 80-280V输入频率范围50-60 (± 5) Hz输入功因0.99输出电压范围AC 220/230/240V输出频率范围市电模式时，UPS输出频率跟踪输入频率，50/60Hz ± 5Hz；电池模式50/60Hz ± 0.05%Hz输出功因0.9其它输出参数效率:96%

通信和管理

过载能力市电模式:105-125%，5min；125-150%，1min；150%，0.1s电池模式:105-125%，10s；125-150%，1s；150%，0.1s旁路模式:< 125%，连续工作；125-150%，1min；150%，0.1sECO模式:同旁路过载能力

电池和运行时间

后备时间满载 4.8分钟，半载 13分钟分钟
电池类型阀控式铅酸电池电压电流DC
192V电池容量7Ah充电时间3小时回充至90%满电位

其它参数

外观尺寸580 × 250 × 605mm产品重量60kg其它特点塔式长机，单进单出