

华为电源UPS 2000-G-6KRTL 长机6KVA 机架式型号

产品名称	华为电源UPS 2000-G-6KRTL 长机6KVA 机架式型号
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	5300.00/只
规格参数	品牌:华为 型号:G-6KRTL 规格:6KVA/5.4KW
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

华为UPS2000-G系列供电解决方案，所有关键器件均选用行业TOP3公司产品，并经过严格的可靠性测试，从源头消除产品潜在的可靠性隐患。随着UPS使用年限的增加，风扇长期不间断的高速运转，老化磨损不可避免。一旦风扇转速降低甚至停转，电源中堆积的热量无法迅速散发出去，轻则导致UPS内部温度升高，使功率器件稳定性降低，老化速度加快，重则导致整个UPS系统因过温保护而自动关机，停止向负载供电。UPS2000-G-15KRTL采用风扇转速检测和母线电容检测技术，实现了风扇异常和母线电容失效的预警，变事后维护为事前***，消除潜在断电风险，保证供电可靠性，帮助用户业务稳步增长。UPS2000-G-15KRTL在华为全球认证检测中心GCTC经了1000+测试项目，特别针对高温、高湿、积尘、硫化、盐雾等多种环境进行产品带载长期运行验证，***测试设计的可靠性。华为全球认证检测中心GCTC（可靠性实验室）是一个通过ISO17025实验室管理标准及国际认可的实验室，能够经过此实验室的验证，足以证明产品自身的***品质。智能管理

华为UPS2000-G-15KRTL系列具有丰富的接口，需要监控的单元如PDU、STS和外置充电器，可以统一连接到UPS主机监控数据总线上。UPS2000-G提供三种选配卡：SNMP卡、ModBus卡和干结点卡，可支持不同协议的组网及监控。智能充放电管理能力，可有效延长电池使用寿命。通过自动均浮充转换功能，防止电池过充电或欠压充电。华为UPS2000-G-15KRTL还根据负载状况及放电时间，可自动调整放电终止电压，防止电池深度放电。此外，该机还支持智能温度补偿及电池休眠功能，避免电池过充或欠充及防止电池自放电发生。此外，当有电池故障时，用户取出故障电池后，剩余电池会继续为系统备电，降低产品故障为用户使用带来困扰。直观易用 UPS的应用场景不同，安装方式也不一样。而电网的输入制式也被分为单相输入和三相输入，负载的输入制式也不同。单相负载在数据机房应用比较多，一般IT服务器、网络设备都是单相电源供电。华为UPS2000-G-15KRTL兼容三进三出、三进单出和单进单出三种制式，用户只需改变输入输出接线即可灵活配置。LCD监控界面友好，支持五种语言显示，可以满足不同地区用户的需求，方便用户操作。超宽电压范围和频率，在恶劣电网环境下依然可以正常工作，减少电池切换次数，有效的延长电池寿命。

华为UPS2000-G-15KRTL系列具有丰富的接口，需要监控的单元如PDU、STS和外置充电器，可以统一连接到UPS主机监控数据总线上。UPS2000-G提供三种选配卡：SNMP卡、ModBus卡和干结点卡，可支持不同协议的组网及监控。智能充放电管理能力，可有效延长电池使用寿命。通过自动均浮充转换功能，防止电池过充电或欠压充电。华为UPS2000-G-15KRTL还根据负载状况及放电时间，可自动调整放电终止电压，防止电池深度放电。

此外，该机还支持智能温度补偿及电池休眠功能，避免电池过充或欠充及防止电池自放电发生。

4181798418.jpg

此外，当有电池故障时，用户取出故障电池后，剩余电池会继续为系统备电，降低产品故障为用户使用带来困扰。直观易用 UPS的应用场景不同，安装方式也不一样。而电网的输入制式也被分为单相输入和三相输入，负载的输入制式也不同。单相负载在数据机房应用比较多，一般IT服务器、网络设备都是单相电源供电。华为UPS2000-G-15KRTL兼容三进三出、三进单出和单进单出三种制式，用户只需改变输入输出接线即可灵活配置。LCD监控界面友好，支持五种语言显示，可以满足不同地区用户的需求，方便用户操作。超宽电压范围和频率，在恶劣电网环境下依然可以正常工作，减少电池切换次数，有效的延长电池寿命。

4183071970.jpg

华为UPS2000-G-15KRTL系列具有丰富的接口，需要监控的单元如PDU、STS和外置充电器，可以统一连接到UPS主机监控数据总线上。UPS2000-G提供三种选配卡：SNMP卡、ModBus卡和干结点卡，可支持不同协议的组网及监控。智能充放电管理能力，可有效延长电池使用寿命。通过自动均浮充转换功能，防止电池过充电或欠压充电。华为UPS2000-G-15KRTL还根据负载状况及放电时间，可自动调整放电终止电压，防止电池深度放电。

此外，该机还支持智能温度补偿及电池休眠功能，避免电池过充或欠充及防止电池自放电发生。此外，当有电池故障时，用户取出故障电池后，剩余电池会继续为系统备电，降低产品故障为用户使用带来困扰。

直观易用

4184625748.jpg

UPS的应用场景不同，安装方式也不一样。而电网的输入制式也被分为单相输入和三相输入，负载的输入制式也不同。单相负载在数据机房应用比较多，一般IT服务器、网络设备都是单相电源供电。

华为UPS2000-G-15KRTL兼容三进三出、三进单出和单进单出三种制式，用户只需改变输入输出接线即可灵活配置。LCD监控界面友好，支持五种语言显示，可以满足不同地区用户的需求，方便用户操作。超宽电压范围和频率，在恶劣电网环境下依然可以正常工作，减少电池切换次数，有效的延长电池寿命。