

## 彩丽宝油墨SR，PY等彩丽宝

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 彩丽宝油墨SR，PY等彩丽宝                   |
| 公司名称 | 吴江市松陵镇嘉华电子厂                      |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:彩丽宝<br>颜色:全色<br>印刷方式:丝印、移印、网印 |
| 公司地址 | 松陵镇交通南路49号04室                    |
| 联系电话 | 86 0512 60668671 15062558168     |

## 产品详情

|      |          |      |           |
|------|----------|------|-----------|
| 品牌   | 彩丽宝      | 颜色   | 全色        |
| 印刷方式 | 丝印、移印、网印 | 单件净重 | 1000 (g)  |
| 着色力  | 100 (%)  | 粘度   | 15600 (S) |
| 适用对象 | 丝印，移印    | 保质期  | 18 (个月)   |

sr系列：工业印刷油墨，用于pc材料的薄膜开关、键盘、处理过的聚酯片、汽车仪表等。特强抗溶剂、耐候性，需要时可用催化剂。py系列：干快、单包装油墨，用于处理过的pe、pp材料、硬质的pvc及各种塑胶材料。光亮、抗溶剂，加入硬化剂，增强抵抗性，适用于容器表面的快速自动化印刷。tpr系列：光亮，具有特强的抵抗性，固化特快，加硬化剂可增强油墨表面的稳定性。用途广，尤其是抗机械压力，抗汗渍，化学清洗剂等方面的印刷，如：控制按钮，照相机外壳。tpy系列：高光亮泽，干燥固化速度快，对溶剂抵抗力强，抗化学试剂，如油、脂、酒精等，不易退色、掉色。应用范围广，印刷效果佳。pp系列：哑面光洁，单组份，附着力强，固化快，可塑性好。主要用于处理或未处理的pp材料，也用于硬质仪表盘包装材料、注塑产品，医疗器械等表面刻度印刷。]

1 干燥 物理干燥很快的油墨。20 气温条件下干燥5-10分钟可进行加印。在50 的隧道式干燥机中干燥20-30秒即可堆放。若使用高效能及通风能力的干燥机温度可降至40 ，以减少对工件的损害。