

贵州PCTFE棒PCTFE棒密度

产品名称	贵州PCTFE棒PCTFE棒密度
公司名称	东莞市远华绝缘材料有限公司
价格	1.00/电议
规格参数	
公司地址	万江街道筒沙洲17巷2号
联系电话	0769-83061870 13316690657

产品详情

PCTFE)是一种性能优良的工程塑料,它的长期使用温度为-200 150 ,具有独特的刚性,韧性和耐低温性,能耐各种酸、碱、油类及大部分有机溶剂,其优良的电绝缘性在较高的温度范围内不受温度和湿度的影响;此外它还具有突出的气密性、表面不粘性、较高的机械强度、很低的吸水性等。聚三氟氯板、棒是由聚三氟氯树脂用模压法制成,可广泛用作耐腐蚀结构材料、理想的低温液体用阀门部件、设备防腐衬里、透明视镜、真空密封材料、电子电器部件、电机仪表零件等。主要性能1、外观:质地均匀,表面平整光滑;颜色呈透明或半透明。2、物理机械性能符合下表

序号	指标名称	单位	指标
1	密度	g/cm ³	2.1 2.2
2	抗拉强度	MPa	35
3	断裂伸长率	%	20 100
4	体积电阻率	· cm	1 × 10 ¹⁰
5	硬度	萧氏硬度	D90
6	击穿电压	Kv/mm	15

规格

名称	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度(mm)
模压板材	1-40	100-300	

直径 (mm)	长度 (mm)	
模压棒材	5- 25	200
	30- 150	50-1000