

净化工程专业保冷柜

产品名称	净化工程专业保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司始终步入在技术前沿，拥有完善的设备，建立的，形成了技术过硬的团队，素质的销售团队以及响应迅团队；在经过多年的行业积累和沉淀，树立了福意联设备的行业度，公司始终坚持以服务客户为根本，遵循“以德敬人以诚立人”的宗旨“的企业宗旨，不断创出更多的产品，和。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

福意联公司介绍

热诚欢迎各界朋友前来参观考察洽谈业务。欢迎老客户来电。福意联公司（Fuyilian）注重产品的设计理念，拥有一支的设计团队，针对不同的产品提供个性化的解决方案。我们相信细节决定品质，每一个零件均经过精心设计，每一个组件均经过严格的承重，确保设备在使用中的安全，我们选取的材料均要求认可。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

-----		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	
嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】		

-----		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	

福意联公司宗旨：服务至上，客户的需要是我们每个福意联人奋斗的目标。福意联公司制定的完能大限度地保客户对设备的正常使用，并大限度地客户对设备的使用成本和成本，这使公司在社会有良好的信誉的度，赢得了客户的广泛支持和厚爱。

净化工保冷柜技术参数和特征

多种：低温、温感器故障和安全锁功能。陶瓷复合加热技术，加热，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好。使用三层强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然。多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。

使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不***损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联服务

注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

福意联由福意，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系。谢谢。选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。