

# 中频炉打炉料

产品名称	中频炉打炉料
公司名称	湖北中钢金鉴耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中钢耐材 使用温度:1780 产地:湖北襄阳
公司地址	湖北省襄阳谷城县城关镇粉阳路1号（谷城桥梁厂内）
联系电话	0710-7336336 13656999993

## 产品详情

### 【材料介绍】

本品以电熔石英（熔融石英玻璃）为主材，另微晶石英为载体利用嵌入技术混合，添加高温剂、结合剂、黏结剂等多种进口耐火微粉，并根据特定颗粒设计适量矿化，按照4:1:1理念平衡化混制而成。该产品相比普通炉衬材料，在物理性能、化学特性、理化指标上都略高一筹。材料可以完美兼容钢、铁、铜、铝、合金等大小型中频电炉铸造作业，尤其对钢种铸造，成功地摆脱了中性、碱性高成本、效果不良的尴尬窘境。

材料含硅量高、密度大、膨胀系数极小、稳定性好、使用寿命长，具有良好的抗热震稳定性、抗渣性、抗渗透性、耐冲击、导热率、荷重软化温度、易烧结等众多特性。由于电熔石英的高强度慢收缩变化，体积变化微小，使得炉衬损耗极慢。此产品有良好的电气绝缘性，保证了生产安全，冷炉时无裂纹，非常适合大多数行业间断性生产。

### 【材料参数】

品 牌：中钢耐材

品 名：电熔炉衬材料

适用设备：中频电炉

材 质：熔融石英混合料

材料密度：2.1g/cm<sup>3</sup>

膨胀系数：0.6 × 10<sup>-6</sup>/

耐度温度：1780

SiO<sub>2</sub> : 99.5%

AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0.1%

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 0.03%

Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O : 0.01%

包装规格：25kg/包

施工方式：干振或捣打

产 地：湖北 襄阳

#### 【包装和储存】

25kg/袋PE材质防潮包装，外有1.5T/大吨袋装货运输，另外根据客户要求可采用106cmX106cm托盘及强力伸缩膜包装。材料储存在干燥处防止吸潮，储存期不超过一年。