

# 中频电炉炉衬

产品名称	中频电炉炉衬
公司名称	湖北中钢金鉴耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中钢耐材 使用温度:1780 产地:湖北襄阳
公司地址	湖北省襄阳谷城县城关镇粉阳路1号（谷城桥梁厂内）
联系电话	0710-7336336 13656999993

## 产品详情

中钢耐材——不一样的炉衬料！

安全！耐用！节能！高产！

70吨中频炼钢炉炉龄为35炉—60炉

40吨中频炼钢炉炉龄为40炉—70炉

1吨中频铸造炉炉龄为400炉—600炉

### 一、产品介绍

此产品是在高纯微晶硅质捣打料的基础上添加部分熔融石英、预相变处理石英、耐高温粘结剂、抗急冷急热稳定剂，防渗剂，抗裂剂，以及进口复合型微粉材料，明显的改善了炉衬的膨胀弊端，烘炉时炉衬上涨幅度明显降低，冷炉时无裂纹，材料级配合理、抗铁水侵蚀性增强、抗极冷极热性强、柔和性高、抗冲击性强、荷重软化温度高、高温耐压强度高、高温抗折强度高、抗渣性好，尤其适合于大型中频电炉的间歇式作业，此材料系预混的干捣混合料，根据顾客需求已配制好烧结剂和矿化剂含量，用户可直接投入使用，各个产品型号分别适用于1400 ——1780 的熔炼温度。该料在正常施工筑炉，正常烘炉，正常使用操作条件下，连续使用，电炉熔炼灰铁、生铁、球墨铸铁等铸铁材质正常炉衬寿命可达到500炉次以上；熔炼普碳钢、高碳钢、高铬钢正常炉衬寿命可达到195炉次。

## 二、技术数据（化学成份不含烧结剂）

SiO<sub>2</sub> 98.5%

CaO+MgO 0.1%

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.2%

材料密度：2.1g/cm<sup>3</sup>

使用温度:1780

施工方法:干振或干捣