

亭湖区像素保温材料防火性能检测

产品名称	亭湖区像素保温材料防火性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

橡塑保温材料的生产制造与在工程建筑中的运用,在新世纪七十年代后,海外就已经广泛高度重视,务求大幅降低电力能源的使用量,进而降低空气污染和全球变暖。橡塑保温材料阻燃等级分成A级、B1级、B2级和B3级四个级别。

橡塑保温材料按原材料成分归类:

- 1、有机化学保温隔热原材料
- 2、无机物保温隔热原材料
- 3、金属材料类保温隔热原材料

橡塑保温材料按原材料样子归类:

- 1、疏松保温隔热原材料
- 2、板块保温隔热原材料
- 3、总体隔热保温原材料

橡塑保温材料阻燃等级:

- 1、A级保温隔热材料依照现行标准的《建筑材料燃烧性能分级方法》,A级为难燃原材料,属无机物保温隔热材料。
- 2、B1级

阻燃保温隔热材料，是依据该原材料的耐火等级明确的，此外，不一样位置的原材料区划也是有差别！较为普遍的如历经独特解决加上了无卤阻燃剂的EPS/XPS保温隔热板等。

3、B2级

易燃保温隔热材料，多见为EPS膨胀聚苯乙烯泡沫保温板与XPS挤塑聚苯板，也就是大家常说的普板。这类原材料着火点低，并在点燃全过程中会释放出来很多有害物质。

4、B3级

易燃性保温隔热材料，这类多见为聚苯乙烯泡沫塑料为主导原材料的保温隔热材料，因为这类原材料非常容易点燃，现阶段已经是淘汰的墙体保温原材料。