

LLDPE沙伯基础(原GE)M200024

产品名称	LLDPE沙伯基础(原GE)M200024
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LLDPE沙伯基础 型号:M200024 产地:挤出级电线电缆料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

LLDPE沙伯基础(原GE)M200024挤出级电线电缆料

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC118N

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC118W

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC218B

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC218N

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC218W

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC218WJ

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC222W

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC318B

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC518N

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC6218BE

LLDPE高光泽.挤出级.电线电缆级.LLDPE沙特SABIC6318BE

沙粉SABIC LLDPE MG200024粉简介：

沙粉注塑，滚塑和混合共用，适用于色母，开口剂，家用器皿、瓶盖、大型工业容器、垃圾箱及汽车零件等。融指 MI = ，属于低流动性PE粉，通常LLDPE粉流动性为MI=20左右。

粉属于聚乙烯，聚乙烯无臭，无毒，具有优良的耐低温性能（使用温度可达-100~-70 ° C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。

聚乙烯为无毒、无味的白色粉末或颗粒，外观呈乳白色，吸水率低，小于0.01%。聚乙烯膜透明，并随结晶度的提高而降低。聚乙烯易燃、燃烧时低烟，有少量熔融落滴，火焰上黄下蓝，有石蜡气味。聚乙烯的耐水性较好。制品表面无极性，难以粘合和印刷，经表面处理有所改善。支链多其耐光降解和抗氧化能力差。

聚乙烯LLDPE粉的应用：

- 1、作为热固树脂/复合材料低结构化添加剂（LPA），在玻璃钢（FRP）行业获得广泛应用：
- 2、加工渗透助剂：颜料助分散剂
- 3、在粘性聚合体的表面可作为隔离剂；防潮剂
- 4、在油脂和润滑配方中可作扩展剂使用；
- 5、烧结剂/成核剂：用于制造挤出成型的碳棒过滤器（Carbon Block Filters）