

# 相城区化工海绵REACH检测 ROHS检测 水平燃烧测试

产品名称	相城区化工海绵REACH检测 ROHS检测 水平燃烧测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:化工海绵 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

### 检测产品

化工海绵、聚氨酯发泡海绵、工业海绵、发泡棉、定型棉、橡胶棉、记忆棉、再生海绵等。

### 检测项目

理化性能检测：透气性、透湿性、密度、粘合强度  
、表面粗糙度、门尼粘度、溶胀、应力松弛、回弹性能、折射率、透光率、光泽度；

力学性能检测：硬度、拉伸性能、剪切强度、撕裂性能、压缩性能  
、弯曲性能、冲击性能、摩擦性能、剥离性能、耐疲劳性能、摩擦系数、吉门试验；

燃烧性能检测：垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级；

热性能检测：热稳定性、流动性、脆化温度、失强温度、导热系数、比热容；

电学性能检测：表面电阻、击穿电压、体积电阻率、介电损耗、静电性能、介电强度；

老化性能：氙灯老化、紫外老化、热空气老化、臭氧老化、盐雾老化、碳弧灯老化；

环保性能：重金属、ROHS/REACH、多环芳烃、VOC测试、卤素检测、邻苯类；

可靠性能：耐油耐液体、盐雾试验、恒温恒湿、高低温冲击、雾度测试、振动试验、机械冲击试验  
、碰撞试验、包装跌落、抗压强度、防尘、防水、堆  
码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变；

生物降解性能：抗菌性能、防霉性能、生物降解。

## 检测标准

HGT 2015 橡胶海绵地毯衬垫

ISO 11752 柔性泡沫聚合材料-模制和挤压海绵或膨胀泡沫橡胶产品-完成部件的可压缩性测试

DIN ISO 11752 柔性多孔聚合材料.模塑和挤压海绵或膨胀多孔橡胶产品.成品的压缩性试验

HGT 3055 胶乳海绵表观密度测定

GJB 2310 硅橡胶海绵胶规范

GB 9889 胶乳海绵线性尺寸测定

ISO 6916-1 AMD 1 柔性多孔聚合材料.海绵和海绵多孔橡胶制品.

检测报告有什么用？

- 1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)
- 2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)
- 3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)
- 4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)
- 5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)
- 6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。
- 7、产品进出口使用