

宿迁 epdm塑胶地面 幼儿园塑胶运动场 厂家

产品名称	宿迁 epdm塑胶地面 幼儿园塑胶运动场 厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	68.40/平米
规格参数	品牌:达创 厚度:13mm 标准:国标
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

一、幼儿园EPDM运动场地有如下特性：宿迁 epdm塑胶地面 幼儿园塑胶运动场 厂家

- 1、基础要求低：新旧混凝土基础上都可以施工，新混凝土要经过适当酸化处理，旧混凝土要经过适当的平整，甚跑砂地基经过灌胶处理后都可以施工。
- 2、外表漂亮：橡胶地垫、弹性塑胶地垫、室外塑胶地板，彩色塑胶跑道、幼儿园地板、幼儿园拼装地板
- 3、经久：EPDM场地防紫外线、色泽稳定、防磨损，露天使用多年后仍然如刚铺设一样。
- 4、使用性能好：EPDM场地天使用、弹性好、性强、耐候性佳、耐压缩性强、抗钉力强、耐冲击力，下雨后无积水，可以立即使用。幼儿园塑胶施工、塑胶地板施工、幼儿园塑胶地坪施工，幼儿园塑胶地坪厂家、幼儿园塑胶场厂家、幼儿园橡胶地板厂家
- 5、绿色环保：EPDM场地配合使用单组份胶水，整个施工过程无异味挥发，施工完成后无残留气体外逸，避免儿童受到有毒气体侵害。
- 6、使用：EPDM场地较柔软，幼儿玩耍跌倒后不会造成硬碰伤害，比其它场地更。幼儿园塑胶场地、幼儿园室外塑胶地面、幼儿园地面材料 宿迁 epdm塑胶地面 幼儿园塑胶运动场 厂家

二、幼儿园EPDM施工流程

1、表面预处理：

地基整体清理，去除一切灰尘、油渍，破损虚附层，凸出面磨平;新地基酸化处理，老地基要平整，跑砂地基要特殊处理。

- 2、底涂：均匀涂刷底涂多次，注意地面情况，适当涂刷和多次涂刷。干透后开始铺设
- 3、混料：EPDM颗粒按比例放入胶水，使用搅拌机搅拌均匀，一定要把料混熟、混透。
- 4、铺设：施工人员分成几组，运料组、混料组、摊铺组、刮料组等，保证铺设不间断有序持续进行。摊铺工人负责把料均匀摊铺开来，掌握厚度适当，摊铺均匀。刮料组负责压实、压平工作，要点为整体平整，虚实一致(部压实)。混料组负责熟料的制作，保证铺设的用料。
- 5、修边：已经完工的地方及时修边，边角适当压薄，避免起 宿迁 epdm塑胶地面 幼儿园塑胶运动场 厂家