

大丰区橡塑保温材料耐火性能检测

产品名称	大丰区橡塑保温材料耐火性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

一、点燃特性表述

答：点燃特性就是指建筑装饰材料点燃或见火时所产生的物理学和化学反应，此项特性由原材料表层的着火气和火苗传播性、发烫、散烟、碳化、失重状态，及其毒副作用反应物的造成等特点来考量。在我国国家行业标准GB8624-97将建筑装饰材料的点燃特性分成下列几类级别。

A级：阻燃性工程建筑料

B1级：阻燃性建筑装饰材料

B2级：易燃性建筑装饰材料

B3级：易燃性性建筑装饰材料

一、A级为难燃原材料，属无机物保温隔热材料：z89g88l5ysqw

玻璃纤维棉、岩棉保温板、玻璃棉板、无机、无机物无机保温砂浆。

二、B1级是阻燃：

酚醛树脂、树脂胶粉聚苯乙烯颗粒物等。

三、点燃特性为B2级的保温隔热材料关键有：

模塑聚苯板(EPS)、挤塑板(XPS)、聚氨酯材料(PU)、高压聚乙烯(PE)等。

点燃特性A级相匹配于《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006中的A1级和 A2级。

点燃特性B1级相匹配于《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006中的B级和C级。

点燃特性B2级相匹配于《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006中的D级和E级。

点燃级别等级分类标志

A1级

A2级

A2-s1,d0,t0 A2-s1,d1,t0 A2-s1,d2,t0

A2-s2,d0,t0 A2-s2,d1,t0 A2-s2,d2,t0

A2-s3,d0,t0 A2-s3,d1,t0 A2-s3,d2,t0

A2-s1,d0,t1 A2-s1,d1,t1 A2-s1,d2,t1

A2-s2,d0,t1 A2-s2,d1,t1 A2-s2,d2,t1

A2-s3,d0,t1 A2-s3,d1,t1 A2-s3,d2,t1

A2-s1,d0,t2 A2-s1,d1,t2 A2-s1,d2,t2

A2-s2,d0,t2 A2-s2,d1,t2 A2-s2,d2,t2