

# 铁艺护栏 宇鑫物资 聊城护栏

产品名称	铁艺护栏 宇鑫物资 聊城护栏
公司名称	山东宇鑫物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市高新区许营镇曹庄村村南小微企业创业扶贫基地
联系电话	13173351889 13173351889

## 产品详情

钢型材拉弯、顶弯、滚弯（如：方管、圆管、槽钢、工字钢、扁钢、异型管、旋转楼梯、扶手等）；铝型材拉弯、滚弯（如：各种大型幕墙材料、断桥隔热型材、阳光房型材、移窗材料、各类铝方管、圆管、异型材等，特别在板幕墙材料方面拥有成熟的品质控制技术）；不锈钢型材及铜型材弯圆业务等。

本公司聚集了大量，素质的人才，凭借对产品质量的不懈追求和对客户需要的满足，为客户提供服

桥梁防撞护栏的类型一般分为以下几种

类型一：栅栏式。

所谓栅栏式，就是栏杆与立柱按等间距或有规则变化排列，用一根通栏扶手(或断开)链接。这种栏杆一般不加雕饰，只求规格严整、简洁明快、连续流畅、施工简便，适用于各种桥型。

类型二：栏板式。

通常情况下，栏板式桥梁栏杆又可分实体栏板、镂空栏板。实体栏板是在两个立柱之间置以预制的栏板，上面常常有各种雕饰来体现民俗风情，河道桥梁护栏，增加趣味感，适用于中小型石桥、混凝土桥及园林桥。对于长大桥也采用实体护栏，则主要突出其安全防护作用，护栏，可兼作“饰带”。镂空栏板式是将栏板按设计的图案和纹样以不同的方式镂空，铁艺护栏，留出不同几何形状的孔洞。此时不仅可以通过镂空的轮廓和形状形成刚柔、虚实、静动、疏密的美感，同时透过空隙，风景若隐若现，引起人们的遐想，增加趣味，达到无中求有的艺术效果。

桥梁防撞护栏

1、人行道或安全带外侧的栏杆高度不应小于。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。桥梁护栏栏杆结构设计必须，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。

- 2、桥梁防撞护栏强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。
- 3、桥梁防撞护栏造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。
- 4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，聊城护栏，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

从事不锈钢复合管制作及其工程的设计、生产、销售与安装，并具有一整套完善的运营模式。公司拥有完整的不锈钢及不锈钢复合管生产线二条，以及各类金属加工设备多套(数控等离子切割机、冲床、洗床等)，公司还拥有独立的喷塑车间，良好地处理好钢板表面效果。

公司以“重合同、守信用、用户至上”为服务宗旨，并通过ISO9001:2000质量体系认证;并获得“全国质量、服务、信誉”企业称号、“中国绿色环保建材产品”、“中国建材产品”等荣誉。生产的不锈钢复合管符合国家GB/T

18704-2008标准，严格按照客户要求生产与设计复合管，道路护栏，产品质量过硬。公司拥有的施工队伍，安装人员长期从事不锈钢复合管工程及金属护栏的施工项目，素质高、经验足，工程质量。公司客户遍布全国各地，并受到客户的一致好评。铁艺护栏-宇鑫物资(在线咨询)-聊城护栏由山东宇鑫物资有限公司提供。山东宇鑫物资有限公司是从事“高速护栏,隧道支架,钢材加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。