

民权塔吊出租费用 新明起重价格优惠 80塔吊出租费用

产品名称	民权塔吊出租费用 新明起重价格优惠 80塔吊出租费用
公司名称	柘城县新明起重设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市柘城县浦东街道沙土李村168号
联系电话	15738108678 15738108678

产品详情

安装前技术准备工作及注意事项

(1)按塔机说明书及基础设计资料的要求，核对基础施工质量的关键部位。检测塔机基础的几何尺寸误差，应在允许范围内，测定水平误差大小，以便垫铁。塔机基础施工应满足此方案中的强度要求。(2)详细了解安装用吊车的技术状况，80塔吊出租费用，技术负责人应向吊车司机交待安装过程及吊装主要部件的尺寸、重量、高度，共同商定吊车停入位置，臂杆长度及仰角等主要技术参数。(3)安装负责人召集安装作业人员、吊车机组人员及吊装指挥人员开会，共同讲解落实安全技术措施，专项明确吊车支脚支承作业负责人员，支脚支承必须达到坚实牢固。(4)塔吊安装人员必须持证上岗方可作业，戴好各种劳动防护用品。(5)塔机各部位之间的连接轴，螺栓、螺母、轴端卡板和开口销必须使用生产厂家随机或的件，建筑工地塔吊出租费用，不得随意自行更换。

承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止，剩余土方采用人工开挖。挖土过程要注意保护好工程桩，挖土机械不得碰撞，防止破坏桩体。挖至基底后应及时进行基槽验收，合格后及时进行垫层等下一道工序施工，尽量避免土体暴露，防止土体水分蒸发损失，导致土体积膨胀或因下雨浸泡土体，必要时基底覆盖塑料薄膜，帆布等措施。

根据测量工所测放出的轴线，民权塔吊出租费用，对准埋件的中心十字线；然后用水准仪测出埋件顶面的标高，保证预埋埋件的标高，保证预埋后塔身节中心线与水平面的垂直度

1.5/1000；预埋件周围的钢筋数量不得减少和切断，固定支腿周围混凝土充填率必须达到95%以上。2.4塔吊避雷措施塔机要用接地线可靠接地，接地电阻不得大于4 Ω ，塔吊接地圆钢同塔吊基础钢筋与桩基钢筋用12圆钢焊接，形成一个接地网，上部与塔吊专设接地线相连，确保塔吊防雷安全。

民权塔吊出租费用-新明起重价格优惠-80塔吊出租费用由柘城县新明起重设备安装工程有限公司提供。
“起重设备租赁”选择柘城县新明起重设备安装工程有限公司，公司位于：河南省商丘市柘城县浦东街道沙土李村168号，多年来，新明起重坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新明起重期待成为您的长期合作伙伴！