

## 耐火粘土熟料 耐火粘土 三和耐材

产品名称	耐火粘土熟料 耐火粘土 三和耐材
公司名称	巩义市三和耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市城区光明路12号
联系电话	15903643669 15903643669

### 产品详情

白泥是一种混合物，学名高岭土矿，归于非金属矿藏。可做造纸涂料或作陶瓷用、填料用。白泥是一种非金属矿藏，是一种以高岭石族粘土矿藏为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称白云土。因江西省景德镇高岭村而得名。其质纯的白泥呈皎白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿藏成分首要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿藏组成。白泥用处非常广泛，首要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、珐琅釉料和白水泥质料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、、纺织、石油、化工、建材、等工业部门。

白泥是一种混合物，学名高岭土矿，耐火粘土供应，属于非金属矿产，耐火粘土熟料，主要化学成分大概是： $\text{SiO}_2\text{Al}_2\text{O}_3\text{Fe}_2\text{O}_3$ 。产地在广西扶绥，耐火粘土，维罗球粘土，俗称白泥，旧称高岭土，又称耐火粘土。维罗球粘土是国内乃至世界上的一种粘土矿，用途十分广泛，是冶金、轻工、化工、饲口炮泥、陶瓷的主要原料。是塑料、橡胶、造纸、涂料、日用化工的辅助材料或功能材料，还可用于生产硫酸铝、氯化铝、硅铝白炭黑等。

耐火泥使用前，要确定耐火泥浆的黏稠度和液体的加入量（水结合、磷酸结合、树脂结合），耐火泥浆的粘结时间一定要满足耐火砖的施工砌筑要求，耐火泥的粘结时间，根据耐火砖的材质、尺寸的大小、施工难易程度而定，耐火粘土多少钱一吨，一般来说粘结时间为1-1.5min。干燥太快或是太慢都不行。太慢不凝结，太快耐火砖与耐火砖粘接不在一起。

。

耐火泥的品种很多，各品种、牌号不能混用，耐火泥浆当天调制好的当天使用完较好，不隔天使用，耐火泥的合理使用是根据耐火砖的材质以及和施工温度紧密结合的。

耐火泥选择得当，对于耐火砖在后期高温下结合的强度和与窑炉内衬的整体性、严密性至关重要。

耐火粘土熟料-耐火粘土-三和耐材由巩义市三和耐火材料有限公司提供。巩义市三和耐火材料有限公司是一家从事“主要经营：铝酸盐水泥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三和耐材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三和耐材在炉料、熔剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！