

Tenac(旭化成) POM 4012 抗撞击,柔软

产品名称	Tenac(旭化成) POM 4012 抗撞击,柔软
公司名称	墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:4012 包装:25KG/袋
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

Tenac(旭化成) POM 4012 抗撞击,柔软

Tenac POM 4012

聚甲醛(POM)均聚物

Asahi Kasei Chemicals Corporation

UL 黄卡2 : E48285-240767

性能特点 : 抗撞击 , 柔软

加工方法 : 注射成型

塑料牌号 : POM 4012

定属记号：聚甲醛(POM)均聚物

物料数据

物理性能	额定值	单位制
密度	1.42	g/cm ³
熔流率	10	g/10 min
收缩率-流量	1.8 到 2.2	%
机械性能	额定值	单位制
拉伸模量(23)	2900	MPa
拉伸应力(屈服,23)	66.0	
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	kJ/m ²	ISO 179
热性能		
热变形温度		
0.45 MPa,未退火	151	
1.8 MPa,未退火	80.0	ISO 75-2/A
可燃性	单位制	
UL 阻燃等级		
0.840 mm	HB	
1.50 mm		
注射	额定值	
干燥温度	80.0 到 90.0	
干燥时间	3.0 到 4.0	
加工(熔体)温度	190 到 210	
模具温度	>50.0	

Tenac(旭化成), POM 4012 抗撞击, 柔软pom塑料, pom是什么材料价格