

## 广泛用途POM 4050 耐用性,中等粘度

产品名称	广泛用途POM 4050 耐用性,中等粘度
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POM 型号:4050 包装:25KG/袋
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

广泛用途POM 4050 耐用性,中等粘度

Tenac POM 4050

聚甲醛(POM)均聚物

Asahi Kasei Chemicals Corporation

UL 黄卡2 : E48285-520259

性能特点：耐用性，中等粘度

加工方法：注射成型

塑料牌号：POM 4050

定属记号：聚甲醛(POM)均聚物

## 物料数据

物理性能	额定值	单位制
密度	1.42	g/cm <sup>3</sup>
熔流率	7.0	g/10 min
收缩率-流量	1.8 到 2.2	%
机械性能	额定值	单位制
拉伸模量(23 )	3300	MPa
拉伸应力(屈服,23 )	76.0	
拉伸应变(断裂,23 )	35	
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	11	kJ/m <sup>2</sup>
热性能		
热变形温度		
0.45 MPa,未退火	165	
1.8 MPa,未退火	110	ISO 75-2/A
可燃性	单位制	
UL 阻燃等级(0.750 mm)	HB	
注射	额定值	
干燥温度	80.0 到 90.0	
干燥时间	3.0 到 4.0	
加工(熔体)温度	190 到 210	
模具温度	>50.0	

广泛用途POM , pom 4050 耐用性,中等粘度pom材料 , pom材料注塑温度