

ECS桥面连续装置植入式规格可定做

产品名称	ECS桥面连续装置植入式规格可定做
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	244.00/米
规格参数	材质:橡胶+钢筋 作用:止水密封 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、ECS桥面连续装置产品结构：

ECS桥面连续装置是我公司生产的一种用于桥梁结构的产品,也叫桥面橡胶止水带,属于止水带的一种,是应用于梁桥上的,ECS桥面连续装置包括弹性材料制成的橡胶板,橡胶板的中间或靠近中间的部位的背面设有排水槽,橡胶板上开设有与排水槽相通的落水口,ECS桥面连续装置包括拱形结构,拱形结构的两侧设有用于和桥面梁体连接的安装面,拱形结构的上方沿宽度方向间隔一定距离设有工字梁形状的肋条。

二、ECS桥面连续装置的作用：

因为所述钢-混凝土组合板的强度很好,所以所述钢-混凝土组合板可以跨越所述盖梁,即在所述倒T盖梁处悬空,公路桥梁ECS桥面连续装置这样所述主梁和所述二主梁变成的团体在热胀冷缩时,挪动更加方便。但是,公路桥梁ECS桥面连续装置因处在梁端变形处,承受梁体因各种荷载作用下的转动变形和纵向拉压变形,且相邻两梁体变形并非完全同步,受力情况异常复杂,经常出现裂缝等。

三、ECS桥面连续装置施工工艺：

ECS桥面连续装置实用新型结构简单、设计合理、施工方便且用钢量少、投入成本低、使用寿命长,底钢板与桥面整体化层之间形成滑动面使得梁体的滑动更顺畅,能解决现有桥面连续结构存在的易出现裂缝、使用寿命较短、易引起桥面铺装层破坏等问题。ECS桥面连续装置可选的材料及工艺。工艺及其参数的确定,决定了项目。因此是否不折不扣按工艺要求施工,直接关系到项目的成功与失败。ECS桥面连续装置工艺优先在本项目中成为压倒一切的因素,其它因素都需让位于此,包括时间、成本因素。不能因为抢工期、降低成本而使施工工艺“变形”。

四、ECS桥面连续装置施工的基本条件：

通常的防水项目中,基层条件是防水施工的基本条件,可在前期进行预设并予以(包括基层的平整度、含水率、强度等指标)。但本项目中的基层条件是:施工空间仅为20-30mm,内表面附着的浮尘、泥浆

、结块及其它杂物；底板缝内性往外溢水、侧墙缝内湿度较大；更具体的问题是，先浇混凝土一侧的底板、侧墙、顶板的内外两个侧面为钢结构，ECS桥面连续装置该部分长期遇水或潮湿，将被腐蚀，以此作为基层时，进行相应的技术处理，或将其取出。解决好这些基层问题，是整个项目能否顺利进行的前提。