

沙雅县防火屋面挤塑板订做厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 沙雅县防火屋面挤塑板订做厂家 |
| 公司名称 | 乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司 |
| 价格 | 360.00/m |
| 规格参数 | 品牌:晨光挤塑板 尺寸:1200mm*600mm 产地:新疆 |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号 |
| 联系电话 | 0991-6092446 15299118776 |

产品详情

沙雅县防火屋面挤塑板订做厂家 保温材料是我们生活中必需的产品，其中复合硅酸盐保温材料则是所有保温产品的。我厂主营复合硅酸盐板以及复合硅酸盐管等产品。复合硅酸盐板因其性能优异、适用范围广的特点，故而备受人们青睐。接下来就由我们复合硅酸盐管厂家为您详细介绍复合硅酸盐板的特点及其用途。

XPS保温板就是挤塑式聚隔热保温板，它是以聚树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过特殊工艺加热混合同时注入催化剂,然后连续挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚泡沫塑料(简称XPS),XPS具有的闭孔蜂窝结构,这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)、使用寿命长、导热系数低等优能的节能环保型保温材料。其机械性能是EPS无法比拟的,另外,由于连续性挤出所致的紧密的闭孔结构。它的密度、吸水率、导热系数及蒸汽渗透率均低于其他类型的板材,是目前市场公认保温材料。

具有高热阻、低线性、比低的特点,其结构的闭孔率达到了99%以上,形成真空层,避免空气流动散热,确保其保温性能的持久和,相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率,优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板,其保温效果相当于50mm厚发泡聚,120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温之选。由于XPS板的特殊结构,其抗压强度极高、抗冲击性极强,根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上,能承受各地面荷载,广泛应用于地热工程、高速公路、跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降。

打算进行保温施工的朋友们,如果您还没购买到、价格都满意的保温材料,不妨到廊来吧,我们开展了在线采购活动,这里也许会有让您满意的选择。硅酸盐复合板是一种新型保温板材,它的保温隔热性能优越,同时它还具有防火阻燃性能,安装复合硅酸盐板的房屋不光冬暖夏凉,而且更加安全。在低温情况下,的水极易结冰,了保温材料的结构,从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不

吸水，板材分子结构，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害，其化学性能极其，不会因吸水和腐蚀等降解，使其性能下降，在高温下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒的挥发。XPS板经有关部门检测起化学性能。不挥发有害，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

钢筋锚固点拧紧后应小于复合硅酸盐保温板表层1~2毫米。5、钢筋锚固点的布局：在复合硅酸盐保温板四方形及其水准缝正中间均设定钢筋锚固点。化学螺栓件的安装竖向间隔400毫米，横着间隔350毫米，梅花形布置，农村基层墙面拐角处数据加密至间隔150毫米，并且一起考虑其设计方案及其有关规范的规定。

现在，复合硅酸盐板厂家供货，为广大消费者省去中间商环节，让您以格购买到满意的保温板材，而且厂家还会提供完善的售后服务。一旦保温板材出现问题，厂家会协助您予以解决，始终保持高选购。您还在犹豫什么。