

PXK防爆正压小屋 不锈钢防爆小屋 CEMS在线监测分析小屋

产品名称	PXK防爆正压小屋 不锈钢防爆小屋 CEMS在线监测分析小屋
公司名称	南阳首安防爆电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:PXK 电压:220v/380v
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道锦兴电气南隔墙2号
联系电话	13333640668

产品详情

PXK防爆正压小屋 不锈钢防爆小屋 CEMS在线监测分析小屋

首安防爆产品配套齐全。自公司成立以来，年销售额稳步上升。公司奉行“以市场为中心，以科技为先导，以质量为主线，以信誉生命”的企业宗旨，立足本行业，不断向多元化，规模化，集团化推进。

一、概述

分析小屋是用于对生产流程中的物料成分和含量进行连续自动的现场测量、分析和控制，能满足在线分析仪表成套系统所要求的特殊环境条件，如温度、湿度、防尘防爆等，可广泛用于石油、炼化、冶金、轻工、医药、生化等行业具有可燃性气体的危险场所。

二、主要技术参数

额定电压：AC220/380V 防爆空调功率：1.5匹

通风方式：持续+间隙 防爆电热汀功率:2KW

气源压力：0.3 ~ 1.0MPa 防爆日光灯：2x40W

耗气量：2.0 ~ 25m³/h 防爆应急灯:1x40W

防护等级:IP65 气源接口：G1/2‘

三、产品特点

内装防爆配电箱、防爆接线箱、防爆荧光灯、防爆应急灯等

根据需要内装防爆空调、防爆电热汀或蒸汽供暖设备

根据需要内装工作台、分析仪表等

分析小屋具有防震、防静电、防火花、防尘、抗干扰等优点，为仪表提供良好的运行环境

分析小屋的外形尺寸根据用户需要确定

四、安全措施

1、小屋内有持续小流量气体充入和间隙充气来确保小屋内空气清新、安全。

2、小屋内安装了可燃性气体报警仪，若有可燃性气体产生，则报警仪工作、报警灯亮、防爆电铃报警、防爆电磁阀、防爆排风扇自动通电，此时大量清新空气充入小屋，将含有爆炸性气体的空气排出小屋，确保小屋的安全。

3、小屋设有良好的内外接地。

您好，欢迎您光临本商铺！

我们的目标：让客户实实在在的赢利！

批发价格：网上价格仅供参考以实际价格为准。