

# 优质非离子聚丙烯酰胺 非离子

产品名称	优质非离子聚丙烯酰胺 非离子
公司名称	濮阳市洪旗化工有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	目数:100-120 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 型号:非离子
公司地址	市卫河路中段(卫河市场)
联系电话	2212289 13513940688

## 产品详情

目数	100-120	名称	聚丙烯酰胺(PAM)系列
型号	非离子	品牌	洪旗
化学成份	标准	外观	白色颗粒或粉末
有效物质含量	90(%)	含量	87(%)
包装规格	25kg/袋	PH值使用范围	3-9
执行质量标准	行标	CAS	标准

### ：一、产品性能指标

：

外观：白色颗粒

固含量： 88%

分子量：200-1200万

荷密度：< 5.0 (mole %)

### 二、产品特点

：

- 1、水溶性好，在冷水中也能完全溶解。
- 2、添加少量非离子聚丙烯酰胺，即可受到极大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm (0.01~10g/m<sup>3</sup>)

，即可充分发挥作用。

3、同时使用非离子聚丙烯酰胺和无机絮凝剂（聚合硫酸铁，聚合氯化铝，铁盐等），可显示出更大的效果。

### 三、功能

:

非离子聚丙烯酰胺絮凝效果极强，由于它具有：

- 1、澄清净化作用；
- 2、沉降促进作用；
- 3、过滤促进作用；
- 4、增稠作用及其它作用。

在废液处理、污泥浓缩脱水、选矿、洗煤、造纸等方面，能够充分满足各种领域的要求。

### 四、使用方法

- 1、使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
- 2、溶解时，将非离子聚丙烯酰胺均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（< 60 ° c），可加速溶解。
- 3、调整被处理液的pH值，使非离子聚丙烯酰胺充分发挥作用（通过试验选择最佳pH值和非离子聚丙烯酰胺的用量。）
- 4、加入非离子聚丙烯酰胺溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

### 五、注意事项

:

- 1、操作人员应配戴防护用品，皮肤接触后，即用水洗净。
- 2、使用现场，常以水冲洗，防止滑倒受伤。
- 3、非离子聚丙烯酰胺宜密封存放阴凉干燥处。

### 六、主要用途

:

- 1、对有机胶体状悬浮物有特效，能迅速促进污泥脱水过滤。可根据污泥性质选用相应型号，脱水时不粘滤布，压滤时不松散，效率高。

2、用于有机污水的处理，如电镀、印染、油脂厂的废水、酒精、味精、制糖、肉类制品厂的废水，以及城市下水等。

3、用于造纸增强，提高纸张的干湿强度，如在造纸过程中加入pam-csg-1产品，可使纸张的湿纸拉力提高10-20倍，干纸拉力提高50%，主要用于牛皮纸、地图纸、广告纸、相纸。

4、用于油田化学助剂。

说明

:

1、本产品包装为内衬双层聚乙烯塑料袋的编织袋、或贴塑牛皮纸袋二种，每袋净重25kg。

2、本产品粒度为20-80目，亦可根据用户要求生产。