

洛阳智多芯供应智能提升柜 定位管理智能回转柜

产品名称	洛阳智多芯供应智能提升柜 定位管理智能回转柜
公司名称	洛阳智多芯科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市伊滨区庞村镇西庞村
联系电话	15225085569 15225085569

产品详情

(1) 产品介绍

智能提升柜通过与计算机电表管理软件对接，实现了对电能表从入库、存放、定位管理、智能存取、智能盘库、出库、等整个存储生命周期，实现对电表的规范化、智能化、自动化管理，有效提高电表出入库管理的效率以及可靠性。

(2) 技术参数

柜体基本参数：

- “ 库容量：144箱—168箱； ” 库体外形：（长×宽×高）：2800mm*1800mm*3800mm；
- “ 单台箱斗数：10-14斗；
- “ 单箱斗承重：200kg；
- “ 整机承载为：2000kg；
- “ 回转运行速度：6m/min（速度可调）
- “ 工作噪声：<60dB
- “ 操作方式：自动、手动两种；

- “ 内置电动门，存取口照明灯；
- “ 在资产入/出口，设有安全保护光幕，确保柜体及操作者的安全；
- “ 采用三相五线制，工作电压：交流380V，工作频率：50HZ；

箱斗基本参数：

- “ 箱斗净尺寸（长×宽×高）：3370mm×420mm×400mm
- “ 单箱斗储存容量：每个箱斗分为12—15格子；每个格子存放一个周转箱；

单台设备箱斗数量：10个--14个；

(3) 功能特点

节省的存储空间

在相同的占地面积情况下，它能充分利用库房空间。紧凑的设计增加了表柜的存储密度。

节省操作时间

自动化的操作使存储时间仅为几秒钟，节省时间。

优化库存管理

库存管理软件可以与其他软件兼容，也可以作为一个独立的仓库系统使用。

设备是全封闭的，在一定程度上可以达到防尘、防盗的目的。

自动设定短路径，可以保证资产在短时间内到达操作者的手中

取表口的红外线安全装置可以确保操作人员和物品避免不必要的伤害；

安全急停开关的安装满足特殊状况的需要；

利用触摸屏和软件操作；

种操作方式（单机自动、联网）可供使用；