

汇腾环保 风管加工厂家批发 吉安风管厂家

产品名称	汇腾环保 风管加工厂家批发 吉安风管厂家
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

通风管道管与支吊架的安装说明

通风管道在我们的生活中使用的比较广泛，在酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼中经常被用到，当然在通风管道中，除了风管，还有一些支吊架等配件，因而它的装置就分为两有些，一有些是风管，包含螺旋风管、矩形风管等，还有一有些就是支吊架，下面来详细介绍这两者的作用。

1、风管

(1) 应在建筑物围护结构施工完结，以及场合整理完结后进行风管的装置。

(2) 装置风管前，应对风管的方位，标高以及走向等进行复核，要契合规划请求，预留孔的方位应准确，孔洞的巨细应大于风管外边尺度的100mm及以上。

(3) 风管转移时应避免发作碰撞或摔打，避免损害风管。装置前应整理掉粉尘以及杂物，装置过程中如有中止，应关闭风管口，以防有灰尘及异物进入风管。

(4) 风管的接口不能装置在墙内或楼板内，风管内不能敷设管道、电线以及电缆。

(5) 风管如果是运送的气体，或者是处于这种环境中，那么应有必要的接地办法进行防护;如果是运送温度高于80 的空气，则应采纳必要的防护办法。

(6) 风管的底部不宜有拼接缝，如有应做好密封处理。

(7) 风管如要穿过楼板或墙体，则应运用预埋管或防护套管，它们之间还要有柔性资料进行封堵。

(8) 风管与设备相连接时，其连接处应有柔性短管，长度为150—300mm，或者是规则的长度请求。

(9) 风管测定孔的方位应选在不发生涡流的区域，且要便于丈量和调查。

2、支吊架

- (1) 支吊架的一切配件，其所用资料的运用，吉安风管厂家，应契合规划请求以及参数请求。
- (2) 在风管的大答应装置间隔下，吊架的小标准应契合规则。
- (3) 支吊架预埋件应装置准确，风管加工厂家批发，且要结实牢靠，其埋入有些应进行整理，而显露有些应进行防腐处理。
- (4) 支吊架不宜设在设备的操作部位，对支吊架进行固定时，应运用胀锚螺栓进行固定，胀锚螺栓的运用应契合规则请求。

通风管道装置的四大注意事项：

1)关于比较复杂的民用修建，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与修建)先应洽谈好空间分隔，定出每种管道的标高规模。一般情况下不得越出给自己规则的界限。遇有单个管段要越界时应与其他工程洽谈。

??2)处理各种通风管道相碰及和谐的准则，不锈钢风管厂家，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

??3)施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处归纳其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题处理在装置之前。

??4)为了削减投资，节约空间，下降层高，有些敷设无斜度要求的管道，能够穿梁敷设(如自来水管，消防喷洒干管等)。

一、螺旋风管加工连接要求:

- 1) 单壁螺旋风管直径 $\leq 600\text{mm}$ 采用芯管插接加自攻螺丝连接方式，镀锌螺旋风管厂家，直径 $> 600\text{mm}$ 采用角钢法兰连接。
- 2) 双壁螺旋风管直径 $< 650\text{mm}$ 采用机械法兰连接，直径 $\geq 650\text{mm}$ 采用角钢法兰连接。

二、双壁螺旋风管加工一般规定:

- 1) 外层螺旋风管镀锌板为热镀锌，其外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。
- 2) 内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板，穿孔率应在30%以上。
- 3) 中间保温层采用厚度为25mm、密度为 $32\text{kg} / \text{m}^3$ 的玻璃棉做保温吸声，外贴碳化无纺布。

汇腾环保(图)-风管加工厂家批发-吉安风管厂家由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！