

风管厂家批发供应商 汇腾环保 江西风管厂家

产品名称	风管厂家批发供应商 汇腾环保 江西风管厂家
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

螺旋风管支架在制作和安装时注意的事项

- 一、制作支架的过程中，应该严格遵循规定，选用图集中规定的型钢规格，并且不允许对其进行随意更改。
- 二、风管支架上的所有螺栓孔全部都要进行钻孔的工作，并且不可以使用气焊的方法来开孔。
- 三、吊架下料应该确保准确无误，除此之外，吊架中间不得出现一些搭接焊缝。
- 四、螺旋风管横截面小时，风管吊杆可用膨胀螺栓固定在地板上。当风管较大时，钻孔应以确定的方式进行。
- 五、安装支架前，风管的中心线应弹出墙、柱、地板表面，然后注意观察支架的水平位置和标准高度，为了确保安装风管的水平度和平面中心位置。
- 六、支架安装前，外露部分应除锈并涂防锈漆。
- 七、对于处于低风管，为防止冷桥，风管与支架之间的接触面应垫上木块或木块。
- 八、在墙体和柱上预布置钢构件时，应在土建工程浇筑混凝土前检查钢构件的位置和标高。

净化空调体系风管还应符合下列规矩：

- 1、宜兴螺旋风管矩形风管边长小于或等于900mm时，风管厂家批发供应商，底面板不该有拼接缝；大于900mm时，不该有横向拼接缝；

- 2、风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应选用与管材功用相匹配、不会发生电化学腐蚀的材料，或采用镀锌或其他防腐方法，并不得选用抽芯铆钉；
- 3、螺旋风管不该在风管内设加固框及加固筋，风管无法兰衔接不得运用 S 形插条、直角形插条及立联合角形插条等方法；
- 4、空气洁净等级为1~5级的净化空调体系风管不得选用按扣式咬口；
- 5、风管的清洗不得用对人体和原料有损害的清洁剂；
- 6、螺旋风管镀锌风管不得有镀锌层严峻损坏的现象，如表层大面积白花、锌层粉化等。

螺旋风管的用途是什么？

（1）气源

包括通风，例如新鲜空气的供给和排出，江西风管厂家，该范围非常宽，例如工厂车间，生产现场的空气，由于有害气体的产生，**将其吸入室外，并且**从外部引入空气被运到内部。此时，使用流量大型的低压空气供应管。盘管醉适合。通常，在腐蚀性特别是潮湿的地方使用镀锌铁管，在不锈的地方使用不锈钢管。

（2）送冷风

发冷风。醉常见的是中央空调管道，这种类型的管道需要添加绝缘材料。螺旋风道内部可粘贴隔热材料，外观精美。

福州空调批发_福州新风工程_福州排风管_福州锌钢板

（3）排烟

在饭店，饭店和饭店的厨房中，会产生大量的油蒸气，共板法兰风管厂家，需要将其排出，法兰风管生产厂家，圆形的空气管道就是油烟囱。在这里，螺旋风管应称为灯黑风管。

（4）除尘

在一些工厂中，生产车间中有很多灰尘，因此需要特殊的除尘设备。其中，较大的管道可以使用盘管。

（5）散装物料运输

在一些工厂的生产过程中，有必要使用低成本，效果好的螺旋风管来输送松散的颗粒，尤其是那些比例较小的颗粒，例如泡沫塑料颗粒。

风管厂家批发供应商-汇腾环保-江西风管厂家由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！