

拖泵 科玛森机械制造有限公司 多少钱拖泵

产品名称	拖泵 科玛森机械制造有限公司 多少钱拖泵
公司名称	湖南科玛森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园二栋106
联系电话	13874839997 13874839997

产品详情

细石混凝土泵

对于混凝土细石泵您具体了解多少呢，下面我们一起来更详细的认识它吧！

细石混凝土泵是专门针对砂浆输送的建筑机械设备，用途较为广泛，可用于地面垫层、建筑主体、铁路及公路隧道、桥涵、水电、矿山等工程施工。

中文名：细石混凝土泵

外文名：fine stone concrete pump

别名：细石混凝土输送泵、砂浆泵、细石泵、混凝土输送泵

针对对象：地面垫层、建筑主体、铁路及公路隧道、桥涵、水电、矿山等工程施工

做法：细石混凝土填充层

优点：大面积、自动化，省人工

细石混凝土泵对泵送混凝土的要求——骨料要求

二、骨料1、细骨料细骨料依据其来源于可分成河沙、海沙、山沙、人工粉碎砂。选用前面一种的混凝土可泵性不错；人工砂表层不光滑，砂形不太好，需添加一部分砂来改进其配制特点，但人工砂的保水性不错，可降低混凝土的泌水混凝土离析状况。在混凝土泵送中，细骨料用材同粗骨料的空隙率有非常大关联。混合砂浆务必充斥着粗骨料的间隙，砂率不够，混凝土拖泵，间隙要混凝土来添充，会提升混凝土用量，不然骨料非常容易混凝土离析；砂率同砂的均值粒度分布或粒度应变速率相关，粒度分布越

小，砂率就越低砂率也伴随着混凝土用量的提升而减少。在砂率较高的状况下，只需混凝土用量相对应提升，对混凝土的可泵性无明显危害。2、粗骨料混凝土泵送能够选用河卵石、砂砾石或河卵石与砂砾石混和骨料。河卵石骨料混凝土的可泵性好是，混和料其次，砂砾石骨料烂。对粗骨料较大粒度的限定参照下表输送管道少直径粗骨料较大粒度(mm)河卵石砂砾石1003530803025702020混凝土泵送的粗骨料较大粒度受输送管道路口径限定。规定河卵石较大粒度不超过1/3规格；砂砾石不超过1/4规格。容许有小量超径骨料渗入，拖泵多少钱，比如在100毫米直径的输送管道中，能够根据小量粒度达50毫米的骨料，但是这类超径骨料所占的占比不可超出1%，并且他们务必是分散化的。混凝土泵送规定粗骨料的空隙率尽量小，其配合比应持续而匀称，才可以以较小的混凝土用量及砂率得到不错的可泵性。

(1) 细石混凝土泵空运转检查：

—点动电动机，检查其旋转方向；

—按下泵送按钮，混凝土缸活塞推送与S管换向动作应正确配合，推送频率应符合要求；

—试验主油压设定值，多少钱拖泵，应符合第二章的要求；

—按下活塞反向按钮试验反泵控制，活塞反向与复原均应灵活可靠；

—试验搅拌正反向，拖泵，其控制应灵活可靠；

—检查电气指示灯、液压压力表等应指示正确，无故障；

—试验遥控按钮对于泵送及停止泵送的单独控制，遥控与电气箱盘面控制的交替轮流操纵，均应符合使用要求；

—空运转半小时，检查各部运动部分应无异常声响、无剧裂现象；液压系统无外泄漏，油箱油位、油液温升正常，油液不起泡；水箱水位无明显下降。然后停机。

拖泵-科玛森机械制造有限公司-多少钱拖泵由湖南科玛森机械制造有限公司提供。湖南科玛森机械制造有限公司为客户提供“建筑机械,工程机械再制造,工程机械维修服务”等业务，公司拥有“科玛森,高玛斯”等品牌，专注于工程机械配件等行业。，在长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园二栋106的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗总。