

MHYVRP矿用通信电缆MHYVRP 14X2X0.5

产品名称	MHYVRP矿用通信电缆MHYVRP 14X2X0.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用通信电缆主要技术性能及指标
20 时导体直流电阻 /km
7/0.28 457/0.283钢4铜 731/0.8 36.7固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95
20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻M .km 3000线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06
近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 80
0耐交流工频电压1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%矿用通信电缆的使用特性
导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ;平均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安装的温度应不大于-10 zui小弯曲半径 : MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍 , 其它型号的电缆为外径的15倍。

MHYVRP矿用通信电缆MHYVRP 性能

MHYVR煤矿用信号电缆 矿用软电缆MHYVR MHYVRP的详细介绍

矿用信号电缆型号 : MHYV ; MHYVR ; MHYVRP ; MHYVP ; MHY32 ; MHYBV ; MHJYV

矿用信号电缆执行标准 : MT818.14-1999

矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

MHYV (PUYV) (1 × 2 1 × 4 2 × 2 3 × 2 4 × 2 5 × 2 6 × 2 8 × 2 1 0 × 2) 1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用通信电缆用于矿场作普通信号传输 , 适用于固定敷设。

MHY32 (PUYV39、PUYV39-1)

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆

MHYVRP (PUYVRP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

MHYVP (PUYVP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆

用于井下电磁干扰较大的场合

MHYVR (PUYVR) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆