

北京惠华9.5mm不锈钢防爆板抗爆板A1级不燃

产品名称	北京惠华9.5mm不锈钢防爆板抗爆板A1级不燃
公司名称	北京奥森惠华新型建材有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	防火:4小时以上 包装:筒包 PH值:11
公司地址	北京市丰台区丰桥路8号院13号楼2层234室
联系电话	01093621117 13693621117

产品详情

防爆板介绍

北京奥森惠华新型建材有限公司是一家生产防爆板的大型企业，公司有先进的生产设备和自己的研发团队。防爆板也叫抗爆板两边是穿孔钢板和纤维水泥混凝土结合在一起的新型复合板材。采用三明治结构组成，表层结构为0.5mm热浸镀锌钢板或不锈钢，全面击打出5mm的方孔，孔内钢板为锯齿状，深入水泥层，用高压将三者紧密结合。

防爆板产品特点:

防爆抗爆	防爆板构成的隔墙和屏障系统具备优越的防爆性能和抗冲击性能，通过重要检测机构的多项检测，在**发生时能有效阻止**冲击波给周围人群及建筑带来的伤害和破坏。
不燃性好	由于防爆板是由钢板和增强纤维水泥压力板复合而成，两种材料都是A1级不燃材料。所以防爆板也是A1不燃材料，其阻燃性能接受持续4个小时的燃烧试验。
施工快捷	防爆板施工应用传统的干式作业法，施工快捷，防爆板可切可锯，开孔也很方便。有效的节约了施工本成。
性能稳定	防爆板本身材质稳定，不会变形开裂。防爆板和金属龙架组成的防爆系统结构灵活，方便布线和预留孔洞。可以解决传统混凝土抗爆墙无法管道穿越和开口洞的要求。
易于装饰	防爆板表面是由双层镀锌钢成组，在无特殊要求的情况下可作饰面用。如果要求装饰性或功能性，由于表面是镀锌钢板且表面具有孔，易于跟其它材料相结合，可根据要求做各种饰面处理。
减轻墙量	由金属框架和防爆板组成的防爆墙每平方米总重量不超过60公斤，可以降低整个防爆建筑的荷载要求，比传统做法(钢筋混凝土400mm-800mm)更具结构优势；

防爆板安装方法

1) , 防爆墙的厚度选择取决于防火的需要。

钢骨架构成框架的沿地和沿顶, 通常由100*50*3mm厚的槽钢组成, 以膨胀螺栓按500mm的间距固定在楼板和顶板上

墙体竖骨通常由50*50*3mm厚的角钢组成, 竖向间距均为1220mm, 横向间距2440mm.

2) , 岩棉, 厚度和密度根据防火性能要求而定。

3) , 骨架之间可用螺栓焊接连接

4) , 板回定件为5.5高强外六角自功螺丝, 间距经200mm