

# 矿用阻燃控制电缆批发 安徽阻燃控制电缆 天汇线缆工厂

产品名称	矿用阻燃控制电缆批发 安徽阻燃控制电缆 天汇线缆工厂
公司名称	清远市天汇线缆贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2 1栋一层127号商铺
联系电话	18820004959 18820004959

## 产品详情

1、定义这种同轴电缆也叫做同轴接地电缆。该同轴接地电缆包括内导体、绝缘层、外导体、外保护套；绝缘层采用交联聚乙烯材质，耐受温度高；外导体采包括内外相邻的第0一层导体和第二层导体；外保护套采用阻燃交联聚乙烯材料，矿用阻燃控制电缆报价，阻燃防爆，具有良好的化学稳定性、憎水性和密封性。使用时，同轴接地电缆的一端可以与高压电力电缆金属护层连接，另一端与接地保护装置连接，可将高压电力电的缆金属护层端的过电压导入接地保护装置从而有效地保护高压电力电缆的正常运行。一般来讲10千伏的单芯电缆也是可以的，采用屏蔽的同轴电缆优点更明显。同轴电缆内外导体连接方式合理，矿用阻燃控制电缆批发，方便，使用可靠。结构上讲，这些是属于双铜芯电缆，外铜芯铜丝是屏蔽作用，内铜丝导电流。所有，这些10千伏的同轴电缆的价格一般是普通10千伏铜芯单芯电力电缆的双倍价格。

使用范围高压电缆，按照单回路、双回路甚至更多回路设计，如果单根的电缆长度越长，感应电势越大，没有保护装置的情况下0好不要超过50V，即50伏的电压。如果有保护装置，矿用阻燃控制电缆生产厂家，例如回流线、同轴电缆等，不应超过300V，如果超过，对超高压电缆外护套，其他动植物的安全，人的安全都是有一定影响的，对电缆的影响也是有的。同轴电缆的作用可见一斑。同轴接地电缆一般用于避雷器引线和防雷接地线，交联电缆线路护层绝缘保护装置的接地箱相连接线，因为雷电或浪涌电压对地泄放时间极短，就要求电缆需要具有低阻抗，同轴接地电缆对于瞬态具有低阻抗特性。

VOV (YOV YJOV) 一般用于高压电缆交叉互联的，用来减小金属护套的感应电势的。用于110KV ~ 220KV交联电缆线路护层绝缘保护装置的保护箱与换位箱相连接。输配线路中接地连接使用，交叉互联箱中连接使用。同轴电缆内外导体连接方式合理方便，使用可靠。

由多芯为一根组成，它已充分考虑了工作时电缆的散热要求，电缆与电缆之间在电缆沟中或穿线管内，由于根数少，间隙大，不用再考虑电缆与电缆间距的相互热影响问题，强电回路中的控制干扰，由于其本身的信号较强，因此除了位于超高压配电装置或与高压电缆紧邻平行较长外，安徽阻燃控制电缆，均

可选用不带金属屏蔽的控制电缆。由于含卤阻燃电缆在燃烧时会释放具有腐蚀性的卤酸气体，大大阻碍消防工作从而耽误救火时间并加剧火势蔓延，因此在人口密度较高的公众场所应尽量设计选用无卤低烟阻燃电缆。在人口密度较小的作业区可以选用任何一种阻燃电缆。

电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时，应切断故障电缆的电源，寻找故障点，对故障进行检查及分析，然后进行修理和试验，该割除的割除，待故障消除后，方可恢复供电。

昆华电缆有限公司是云南一家生产电线电缆的厂家，主要生产各种防火电缆，橡胶绝缘电线电缆，塑力电缆，监控电线电缆和交联电缆及阻燃耐火电线电缆，还可根据用户需求定做生产特殊型号规格的电线电缆。我公司热诚欢迎广大用户来我公司参观考察，洽谈业务。

矿用阻燃控制电缆批发-安徽阻燃控制电缆-天汇线缆工厂(查看)由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。矿用阻燃控制电缆批发-安徽阻燃控制电缆-天汇线缆工厂(查看)是清远市天汇线缆贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。