

降温水帘安装使用说明

产品名称	降温水帘安装使用说明
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

优点介绍：

现在随着人们生活的逐步提高，人们对自己的生活质量也有了新的要求。在人们的日常生活中普遍使用一些新型的工具，来实现自己的需要。现在人们普遍使用降温水帘风机，可是对于降温水帘风机的优点却不是很了解。接下来，小编在这里给大家介绍一下降温水帘风机的优点有哪些。

负压通风降温系统是利用风机与水帘的配合，人为的再现自然界水份蒸发降温这一物理过程，耗电量只是传统空调的十分之一。降温水帘安装使用说明

在整个系统的相互配合下，风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味等，避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气快可以在30秒内*新一次，这是一般空调所无法达到的效果。

解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降和心情烦躁问题。使用水帘产品降温不仅可以解决厂房闷热问题*是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。降温水帘安装使用说明

系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水帘除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。循环的自然清新空气，能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。

通风降温系统适用性广，各种各样人群密集，热源大、或易产生污染、通风不良的场所，都可发挥显着的功效。

通过上面的文章，我们可以知道，降温水帘风机有工作**，健康环保，节能等特点。小编也是想通过这篇文章的介绍，能够给大家普及一下降温水帘风机的优点，让大家在选择的时候有自己的计划和安排，不至于在选购时盲目的去选择。

水帘的介绍：

水帘组成结构 降温水帘安装使用说明

水帘主要由高分子水帘纸组成,湿纸帘是一种特殊的产品，经过特殊处理，结构强度高，耐腐蚀，使用周期达六年以上。我们可以从水帘纸的透光性中看出较低的阻力与透气性这说明水帘纸具有优良的透气与湿水性，可以保证水均匀的淋透整个水帘墙，水帘是纸的立体空间设计为水和空气的热交换提供了蒸发的大表面积,高耐水性能又具有较大的蒸发比，水帘的外框有铝合金或者镀锌板做成，选择这两种材料的目的是防止生锈，外框的结构是经过精心设计的，上边框里面有安装进水管的卡槽，进水管可以固定在上边框的里面，进水口在中间，水从进水口流入之后经过进水管均匀的向整个纸帘分散，安装外边框的时候先在上边框中放置一排横向的纸帘，这些横向的纸帘起着分水的作用，保证整个纸帘均匀的向下渗水，再把已经准备好的水帘纸并列排起来放进接好的框架中，把已经拼接好的水帘纸竖放起来然后在水帘的四边钻孔同时用气钉固定，这样一个水帘就制作完成了。