

# 大棚种植用水帘墙湿帘墙质量

产品名称	大棚种植用水帘墙湿帘墙质量
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

- 1、节能 水帘降温系统是利用风机与水帘的配合人为的再现自然界水分蒸发降温这一物理过程耗电量只是传统空调的十分之一。
- 2、通风透气 在整个系统的相互配合下抽风风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气快可以在一分钟内\*新一次这是一般空调所无法达到的效果。
- 3、提高工作效率 解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘降温不仅可以解决厂房闷热问题\*是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。
- 4、健康环保 系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染?水帘除有降低空气湿度外还能净化外来空气携带的粉尘和微粒。循环的清新空气能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。
- 5、适用性强 水帘式工厂空调系统适用性广各种各样人群密集热源大、或易产生污染、通风不良的场所都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等可根据其不同的环境设计相应的水帘降温系统而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量非常灵活。大棚种植用水帘墙湿帘墙质量

水帘的介绍：

湿帘，是由原纸加工生产而成。其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切

片、修磨、去味等。

在国内，通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置。

\*\*湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点。而且蒸发比表面积大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕。\*同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour。

\*\*湿帘还不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济。

水帘的特点：

- 1、节能 负压通风降温系统是利用风机与水帘的配合，人为的再现自然界水份蒸发降温这一物理过程，耗电量只是传统空调的十分之一。
- 2、通风透气 在整个系统的相互配合下，风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味等，避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气快可以在30秒内\*新一次，这是一般空调所无法达到的效果。
- 3、提高工作效率 解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降和心情烦躁问题。使用水帘产品降温不仅可以解决厂房闷热问题\*是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。
- 4、健康环保 系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水帘除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。循环的自然清新空气，能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。
- 5、适用性强 通风降温系统适用性广，各种各样人群密集，热源大、或易产生污染、通风不良的场所，都可发挥显着的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等可根据其不同的环境设计相应的水帘降温系统而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量非常灵活。大棚种植用水帘墙湿帘墙质量

水帘的好处（\*\*）：

利用水帘墙降温系统，水蒸发吸热原理，负压通风原理，来排出厂房内的废气、 污气及解除高温闷热

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境，可使厂房内的温度(32 -45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降，并将温度保持在26-30 ，这是人体舒适的工作环境，可以提升员工工作效率，保持产品

的\*\*。

其降温换气通风效果，可非常有效的解决95-99%厂房高温闷热、空气污浊的问题。可按用户要求订做各种不同尺寸的水帘和框架。通过负压抽风，使室外与室内空气交换，将厂内热气、秽气排出厂外，自然流入新鲜空气。水帘的好处 大棚种植用水帘墙湿帘墙质量

温度要\*\*外界10C -20C，生产活动无法正常进行。因此采取有效的降温措施是提高生产力，稳定的一途径。实践证明，采用"湿帘+风机"的降温设备是目前经济、有效的厂房降温措施。