

夏季工厂降温用水帘水帘墙质量

产品名称	夏季工厂降温用水帘水帘墙质量
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

水帘的详细介绍：

水帘是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是"水蒸发吸收热量"这一自然的物理现象。即水在重力的作用下从上往下流 在湿帘波纹状的纤维表面形成水膜，当快速流动的空气穿过湿帘时水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发带走大量的热使经过湿帘的空气温度降低从而达到降温的目的。

降温水帘英文名实为,它分为进口与国产，瑞典进口材质实际比国产的降温效果较好些。

水帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30 ，这是人体舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的**。

其降温换气通风效果，可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题温效果明显;既可吹风、也可抽风，是温室等降温通风的选择。夏季工厂降温用水帘水帘墙质量

降温水帘在现在的工业行业是流行的，其降温环保效果，节电效果是其他降温设备不具备的。

水帘的规格介绍：

1、水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种，其中10公分使用广泛。

2、降温水帘的面积大小根据实际安装需要量体裁衣，可以制作成随意大小。但通常高度不超过2米，长度不超过4米，面积过大会导致强度不够，不便于使用和安装。蜂窝式湿帘纸3、降温水帘的蜂窝孔直径主要有5mm、7mm、9mm三种，7mm使用广泛，5mm用于环保空调(冷风

机)，9mm用于灰尘过多容易堵塞的场所。

4、按波纹夹角可分为45度+45度、30度+60度、45度+15度，水帘纸的型号有5090、5060、7090、6090、7060、9090、9060。降温水帘常用的型号是7090，根据不同需要也可以制作成其他型号。

夏季工厂降温用水帘水帘墙质量

降温原理：

湿帘(水帘)降温主要利用水蒸发过程中水吸收空气中的热量，使空气温度下降的物理学原理。在实际中与负压风机配套使用，湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气，产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。

水蒸发吸热是自然界的一种很普遍的物理现象，降温水帘降温同样运用了这一原理，湿帘式降温系统与负压风机的综合运用正是利用了水蒸发吸热而使空气冷却的热学原理，充分展示了水蒸发吸热原理的三大要素：

1. 水与空气接触之表面积

2. 空气的流通速度

3. 水本身的温度

并且水蒸发吸热效率与以上要素均成正比

1. 在水泵与重力作用下，水从上往下流，在湿帘波纹状的纤维表面形成总面积相当于水帘外观面积100倍以上的褶皱型水膜，所以水膜与空气的接触面积是很大很大。

2. 由于有负压风机抽风所造成的"气压差"，所以室外的空气会很快的迂回地穿过降温水帘，并与水帘水膜相撞，以便于空气中的热量被广面积的水膜迅速吸收。夏季工厂降温用水帘水帘墙质量

3. 水温升高，蒸发也就加剧，蒸发加剧，水所带走的热量就增多。即:降温效果也就越明显。