## 武汉巨丰 hdpe双壁波纹管

产品名称	武汉巨丰 hdpe双壁波纹管
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

## 产品详情

HDPE双壁波纹管安装必须由具有资格的人员. 在处理材料,严禁投掷,跌落,滚动和拖动以免损坏管道. 在连接管道,检查两端.

如果有任何损坏,hdpe双壁波纹管,请切断受损的部分.管道及管件的热熔连接连接.

焊接温度应设置在260 ± 10. 如果有任何变色分解,燃烧,烟雾或其他不良影响,请更换焊机.虽然螺纹管件连接到其他部位,一定不要拧得过紧,以免损坏螺纹管件.请严格按照HDPE双壁波纹管的安排和业务标准,以确保质量.

## 特点:

- 1、产品结构,抗压能力强;
- 2、内壁光滑,过流量大;
- 3、产品连接方便,接口密封好,耐腐蚀,零渗漏,不结垢,避免二次污染,是理想的"绿色管材";
- 4、产品具有良好的挠曲性能,可适应土壤的不均匀沉降;
- 5、使用寿命长,地埋使用可达50年以上;
- 6、产品重量轻,施工方便,可降低施工费用,缩短施工周期;
- 7、在15英尺/秒的速度下,耐磨性比普通或细粒钢管高3~5倍。

第二代钢塑管还是弥补不了回填时的变形率高,但经第三代复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管的改善后,

较好的解决了这一问题。对于普通的钢塑复合缠绕排水管,其管外壁为凹凸型,在铺设时对回埋土方要求较高,管壁受力不均匀,且管井不易密封,在回填土的"压迫"下,钢带形成的"弹簧"可能会散掉,仅内壁的塑料管无法承受回填土的压力,管道因压屈失稳终导致焊缝断裂破坏,单壁熔接,管道发生渗漏几率大,的钢带容易被腐蚀,管土共同作用无法达到理想效果;而复合平壁钢塑嵌入式无缝排水管由于内外壁双平的结构,管与管,管与检查井之间采取承插链接,管道各部分受力均匀,管土共同作用良好,安装方便,安装速度快,并且复合型钢塑管材钢带附上高分子膜,内壁光滑,刚性更好,比普通钢带更有冲击性、耐腐蚀、吸水率更低,防生锈,更有效的延长了管材的使用寿命。

武汉巨丰(多图)-hdpe双壁波纹管由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。武汉巨丰华中市政设备有限公司实力不俗,信誉可靠,在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。巨丰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!