

泵 耐腐自吸泵 天永和 化工泵

产品名称	泵 耐腐自吸泵 天永和 化工泵
公司名称	青岛天永合耐腐泵有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	型号:40BD-7C 品牌:天永和 用途:化工泵
公司地址	青岛市四方区宣化路97号1号楼1-14户
联系电话	18724722250 13678888962

产品详情

型号	40BD-7C	品牌	天永和
用途	化工泵	驱动方式	电动
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	自吸
叶轮结构	封闭式叶轮	性能	耐腐蚀
流量	7 (m3/h)	扬程	7 (m)
转速	1400 (rpm)	轴功率	1.5 (kW)
吸入口径	40 (mm)	排出口径	40 (mm)

bd型全密封耐蚀泵是我厂研制的最新结构容积式转子泵，它以新颖的设计解决了泵的密封问题，从而使该泵具有全密封、耐腐蚀、自吸能力强等特点。因此在抽吸酸、碱、盐类及其它腐蚀性、有毒、贵重溶液时效果特别显著。广泛适用于石油、化工、矿山、建筑、电镀、印染、食品、酿造、环保、医药行业，还适用于宾馆、高楼输水、实验室等。该泵的结构形式为国内首创，曾荣获青岛市83年科技成果一等奖，山东省84年度科技进步二等奖，86年获全国第二届发明展览会金牌奖，87年在第十五届日内瓦国际发明与新技术展览会上获银奖，专利号为85102462。泵体材质选用工程塑料，由特种橡胶制成的隔套与泵体组合，形成密封液腔，通过压水轮的作用，使橡胶隔套发生变形，从而达到吸液和排液的目的。由于液体在安全密封水腔内进行流动，因而不会发生任何漏液。由于过流部件材质为工程塑料及特种耐蚀橡胶，因而该泵可耐酸、碱、盐类溶液腐蚀。压水轮等工作部件均在液外运转，故不受侵蚀。泵在运转时，由于进水口产生负压，因此自吸性能良好。根据本泵的结构原理，其耐蚀性主要取决于泵体与橡胶隔套的材质、泵体采用聚丙烯，用户可根据聚丙烯耐化学性进行使用。而橡胶隔套，则要根据用户输送介质进行选配。1、用户采用本泵输送油类（食用油、矿物油）及强酸、碱类以及其它特殊液体。订货时，应特别予以说明，以便厂方配置相应的橡胶隔套。2、水泵一般用来输送常温介质，对一些腐蚀性较弱的介质，如：水、酒、废染液、生物污水、电镀液、弱碱、醋、酱油等，使用温度在0-70。3、本泵为低压输液泵，使用扬程应严格控制在该产品技术性能参数规定范围内，否则将影响使用寿命。4、本泵橡胶隔套为易损件，价格低廉、更换方便、本厂备有现货，可满足供应。5、本泵在低压输液情况下，（扬程3米以下）可连续使用，但当泵腔温度超过80 时，应注意停机冷却。